



Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Schilddikte 15 mm
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

Toepassing en gebruik

- Voor appartementsdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver), F3 (messing), F4 (brons), F9 (rvs-look), wit
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - KLN314 F1 CL/DNFLI

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	15 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	873 g

KLN314 F1 CL/DNFLI

Seite 2 von 2

Technische gegevens - KLN314 F1 CL/DNFLI

Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318318405

Technische tekening

