



## DE SMALLE OPLOSSING

Smalle deurconstructies kunnen met dit extra slot op betrouwbare wijze worden beveiligd.

Zelfs bij krappe inbouwsituaties mag u geen concessies doen aan de veiligheid van uw toegangsdeuren. Dit extra slot is geschikt voor deuren in bijzonder smalle inbouwsituaties met sponningdiktes van 0 tot 29 millimeter en deurdiktes van 38 tot 90 millimeter. Het vergrendelt de sluitzijde met zware deuvels en met een stevige ovale bout van massief staal. De draaiknop aan de binnenkant zorgt voor een snelle vluchtweg. De ABUS Pfaffenhain buitencilinder V356 zorgt voor een veilige vergrendeling met één van de drie meegeleverde sleutels. De cilinder kan optioneel worden beschermd door een PZS 80 pantserplaat.

## Technologieën

- Bijzonder smalle, solide constructie
- Stevige muurverankering, verdeckte bevestigingselementen
- Doornmaat: 45 mm
- Stevige ovale deurbalk van massief staal, tweetoerig sluitend
- Met ABUS Pfaffenhain-buitencilinder V356
- Optionele accessoires: Pantserrozet PZS 80 voor een optimale bescherming van de deurcilinder
- Incl. drie sleutels

## Toepassing en gebruik

- Deuroplegslot voor toegangsdeuren met smaldeurprofielen
- Voor sponningdiktes van 0 tot 29 mm en deurdiktes van 38 tot 90 mm
- Bediening van buiten met sleutel en van binnen met draaiknop (zonder interne cilinder)

## Varianten

- Kleuren: bruin, zilver, wit

---

## Technische gegevens - 7510 W

Afwerking	wit
Gewicht	1113 g
Security level Huisbeveiliging	9
alarmfunctie	Nee
cilindertype	buitencilinder
kierstandhouder	Nee
EAN	4003318589171