

Draadloze remote-eenheid inbouw

Art.-Nr. 501637

Seite 1 von 2



De draadloze remote eenheid FR maakt samen met CodeLoxx, ZL en SLT een comfortabele verbinding van een extern geactiveerd systeem (bijv. tijdsregistratie, toegangscontrole) met deuropeningssystemen van ABUS Security-Center mogelijk.

Technologieën

- Draadloze afstandsbedieningsunit FR voor aansluiting van een extern schakelcontact
- Voor aansturing van elektronische dubbele knopcilinders (CodeLoxx Remote) via 3 m draadloze overdracht

Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid inbouw

| | |
|---------------------------------|--|
| Aansluitingen | Voeding, digitale interface |
| Andere afmetingen | Kunststofdeksel \varnothing 84,5 mm, hoogte 7 mm (voor inbouwcontactdozen \varnothing 55 mm) |
| Bedrijfsmodus | Relais als maakcontact |
| Behuizing | Inbouw |
| Behuizingmateriaal | Kunststof |
| Diameter | 84,5 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Jaarprofielen | 6 |
| Kleur | Wit |
| Logboek | 1000 |
| Materiaal | Kunststofdeksel |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |

Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid inbouw

| | |
|---------------------------------|---|
| Max. luchtvochtigheid | 80 % |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -10 °C |
| Nettogewicht | 0,1361 kg |
| Openingstijd instelbaar | Variabel tussen 1 en 6 sec. |
| Programmering | Met invoereenheid via Prog-ACS of SKM |
| Stroomvoorziening | Voeding door externe voedingsbron (niet in de levering inbegrepen): 9 - 24 V DC |
| Taal OSD | Nederlands |
| Taal handleiding | NL |
| Taal verpakking | NL |
| Toepassingsgebieden | Aansturing elektrische schakelfuncties |
| Weekprofielen | 30 |