

Analyse-eenheid AEBasic opbouw

Art.-Nr. 501638

Seite 1 von 2



De analyse-eenheden AEB van ABUS Security-Center vormen de intelligente bemiddelaars tussen deur en alarmsysteem en staan daarmee voor de verhoging van veiligheid en comfort bij de bediening.

Technologieën

- Analyse-eenheid AEBasic voor het in- en uitschakelen van inbraakalarmsystemen
- Blokkering van sluitsystemen (CLX-/ SLT-/ ZL-alarm AEBasic) via 3 m draadloze overdracht
- Aansturing van elektrische schakelfuncties: elektrische deuropener, motorsloten, lichttechniek etc.
- Opbouwmontage

Technische gegevens - Analyse-eenheid AEBasic opbouw

Aansluitingen	Voeding, digitale en analoge interface
Behuizing	Opbouw
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	86 mm
Extra functies	Bij in-/uitschakeling naar keuze: Configuratie met of zonder toestandsmelding van het inbraakalarmstelsel
Hoogte	86 mm
Kleur	Wit
Lengte	30 mm
Materiaal	Kunststofbehuizing
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C

Analyse-eenheid AEBasic opbouw

Art.-Nr. 501638

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Analyse-eenheid AEBasic opbouw

Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-10 °C
Nettogewicht	0,1563 kg
Programmering	Via Prog-ACS of SKM
Stroomvoorziening	Voeding door externe voedingsbron (niet in de levering inbegrepen): 9 -24 V DC; schakelvermogen van het wisselrelais 24 V AC/DC, 0,3 A
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Aansturing elektrische schakelfuncties