

Draadloze ontvangsteenheid inbouw

Art.-Nr. 501641

Seite 1 von 2



Deze draadloze ontvangerenheid krijgt commando's direct radiografisch van de deursystemen CLX, SLT of ZL. De eenheid stuurt de commando's via een draadverbinding door naar de analyse-eenheid AE255F, die op het alarmsysteem is aangesloten. Hierdoor is een draadloze integratie van de deursystemen mogelijk zonder extra deurbedrading.

Technologieën

- Draadloze ontvangerenheid voor draadgebonden aansluiting van een analyse-eenheid AE255F
- Voor de draadloze aansluiting op een elektronisch sluitsysteem (CLX-I, SLT-I, ZL-alarm AE255F)
- Extra deurbedrading is niet nodig.

Technische gegevens - Draadloze ontvangsteenheid inbouw

Aansluitingen	Voeding, digitale interface
Andere afmetingen	Kunststofdeksel Ø 84,5 mm, hoogte 7 mm (voor inbouwcontactdozen Ø 55 mm)
Behuizing	Inbouw
Behuizingmateriaal	Kunststof
Diameter	84,5 mm
Hoogte	7 mm
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststofdeksel
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C

Draadloze ontvangsteenheid inbouw



Security Tech Germany

Art.-Nr. 501641

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze ontvangsteenheid inbouw

Min. bedrijfstemperatuur buiten	-10 °C
Nettogewicht	0,1417 kg
Stroomvoorziening	Voeding met analyse-eenheid AE255F
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Voor de draadloze aansluiting op een elektronisch sluitsysteem