

KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® met beugel

Seite 1 von 3



TOT 20 SLEUTELS

Onze slimme KEYGARAGE One 797 met beugel biedt comfort in uw sleutelbeheer. Ontdek de voordelen van de app-bestuurde sleutelkluis:

ulliVeilige opslag en eenvoudig delen van sleutels/liliVergrendel en open de sleutelkluis met een cijfercode of smartphone/liliMontage zonder gereedschap en flexibele keuze van de toepassingslocatie/liliComfortabele instelling en overzichtelijk beheer via de app/li/ulU kunt de KEYGARAGE met behulp van de beugel veilig bevestigen op allerlei locaties. Er is ruimte voor maximaal 20 sleutels of drie autosleutels of maximaal 30 toegangspasjes in EC-kaartformaat. Als u de juiste cijfercode weet, kunt u het sleutelkastje openen.

Dit is praktisch voor de overdracht van sleutels aan gasten in een vakantiewoning - U hoeft geen afspraak te maken om de sleutel persoonlijk ter plaatse over te dragen. Maar u kunt ook gemakkelijk toegang verlenen aan vaklui, schoonmakers of mobiele zorgdiensten met deze slimme sleutelkluis. Om dit te doen, gebruikt u als beheerder de app om een individuele cijfercode te maken voor de persoon aan wie u toegang wilt verlenen - dit is ook mogelijk met een tijdslimiet.

U kunt ook een uitnodiging sturen via de app zodat anderen de KEYGARAGE sleutelbox kunnen bedienen met hun smartphone. U behoudt de controle en kunt autorisaties op elk gewenst moment beperken of intrekken. De sleutelkluis met stevige metalen behuizing is IP54 spatwaterdicht en kan in beschermde buitenruimtes worden geïnstalleerd.

Gebruik de apart verkrijgbare BRIDGE One om uw KEYGARAGE One op afstand te bedienen, autorisaties te beheren, optionele pushberichten te ontvangen bij gebruik en gebeurtenislogbestanden in te zien.

KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® met beugel

Seite 2 von 3

Nieuwe naam - nieuwe app

Met de integratie van de KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® sleutelbox in de nieuwe ABUS One-app, is ook de productnaam veranderd in KEYGARAGE™ One 797. De eerder gebruikte HomeTec Pro Bluetooth®-app kan voorlopig nog gebruikt worden om de KEYGARAGE te bedienen.

Technologieën

- Stevige metalen behuizing biedt veilige opbergruimte voor sleutels en waardevolle spullen
- Er passen maximaal 20 sleutels, maximaal 3 autosleutels of 30 plastic pasjes in de sleutelkluis
- Er zijn 2 haken aanwezig voor het ophangen van sleutels of sleutelbossen
- Slimme bediening en beheer van de KEYGARAGE met de gratis HomeTec Pro Bluetooth of ABUS One apps
- Overzicht van het gebruik van de sleutelkluis in het overzichtelijke logboek van de app
- Automatische vergrendeling na het sluiten van het vak
- Verlicht toetsenveld voor gemakkelijke invoer van de cijfercode in het donker
- LED voor statusmelding (ontgrendeld, vergrendeld, onjuiste PIN-code en batterij bijna leeg)
- Batterijvak voor 2 x AA batterijen, van buitenaf toegankelijk

Toepassing en gebruik

- Voor het veilig opbergen van sleutels of kleine waardevolle spullen voor bevoegde personen
- Snelle en gemakkelijke toegang voor frequent wisselende groepen mensen (bijv. vakmensen, servicemedewerkers, vakantiegasten, klanten van autoverhuurbedrijven, zorgverleners)
- Toegang verlenen via een individuele zescijferige cijfercode of via een uitnodiging op uw smartphone
- Bevestiging met beugel voor flexibel en tijdelijk gebruik binnenshuis of in beschermde buitenruimte (bijv. op deurknoppen, leuning of handgrepen)
- Met grote opbergruimte binnenin voor het opbergen van hele sleutelbossen
- Real-time toegang op afstand tot alle functies zoals ontgrendelen, vergrendelen, gebeurtenislogbestanden bekijken en toegangsautorisaties beheren via de apart verkrijgbare BRIDGE One.

Varianten

- Kleur: zwart-zilver
- 787 One: KEYGARAGE voor wandmontage

Technische gegevens - KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® met beugel

Aantal Cards	30
Aantal sleutels	20
Afwerking	zwart-zilver
Beugel breedte b	40 mm
Beugel hoogte c	49 mm

KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® met beugel

Technische gegevens - KeyGarage™ 797 SMART Bluetooth® met beugel

Beugeldiameter d	8 mm
Breedte a	82,5 mm
Gewicht	888 g
Hoog f	179 mm
diep e	63 mm
EAN	4003318638251

Technische tekening

