

ABUS EasyLook Monitor

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

| | |
|---|--|
| Aansluitingen | Alimentation : prise DC / USB 2.0 |
| Aantal kanalen | 4 |
| Accutype | 5200mAH oplaadbare batterij |
| Afmetingen | (B x L x H) 199 x 32 x 123 mm |
| Alarmering | Akoestisch waarschuwingssignaal |
| Artikelprogramma | Comfort |
| Batterij - batterijbedrijf | Ja |
| Batterij - hoeveelheid | 2 |
| Batterij - looptijd | Tot 2 h |
| Batterij - vast ingebouwd | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 7 in |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Codering | WPA2 |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Frequentiebereik | 2,403 - 2,478 GHz |
| Gevoeligheid | -88 dBm |
| Kanaalbreedte | 20/40 MHz |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Modulatie | DSSS , OFDM |
| Monitortype | 7" capacitief touchscreen |
| Opnamemodi | Tijdschema, bewegingsherkenning |
| Opslagmedium | MicroSD klasse 10 (max. 128 GB) |
| Resolutie | 1024 x 600p |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 3MP @15 fps |
| Resolutiemodi | 3 MP (2304 x 1296) |
| Stekkertype | DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm |
| Taal OSD | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Vermogensopname | 8.4 W |
| Videocompressie | H.264+ |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Weergaven | 1 / 4 (Quad) |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m |

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

| | |
|--------------|--------|
| Zendkanalen | 13 |
| Zendvermogen | 20 dBm |
| kleur | Zwart |