

ABUS 8-kanaalsnetwerk videorecorder

Art.-Nr. TVVR36701

Seite 1 von 3

NVR met slim design & slimme beeldanalyse

Op het werk, in een winkel of thuis: De recorder is eenvoudig in te stellen, kan flexibel worden geplaatst en neemt uitsluitend beelden op van personen en/of voertuigen zoals vereist (intelligente bewegingsdetectie).

De netwerkvideorecorder (NVR) slaat de videogegevens op van maximaal 8 aangesloten IP-camera's: Integreer gewoon een 3,5" harde schijf (zie aparte accessoires) - en de videobeelden kunnen gelijktijdig worden opgeslagen en weergegeven in Ultra HD-resolutie. Ook praktisch: De NVR kan naar wens worden geplaatst, in een serverkast of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Een zeer goede basis voor het opzetten van een compact en professioneel bewakingssysteem.

Efficiënte inbedrijfstelling & videobewaking

Alle functies zijn zowel ter plaatse als op afstand toegankelijk via een vertrouwde gebruikersinterface. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt naar scènes te zoeken. De sterke datacompressie (H.265 Plus tot 4 keer efficiënter dan H.264) zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan er weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig triggeren of door intelligente bewegingsdetectie (persoon/voertuig). Zelfs de ingebruikname is slank gehouden: Sluit de NVR aan op het netwerk en roep de gebruikersinterface op via pc en browser of sluit hem gewoon aan op een aparte monitor - het eerste live-beeld van de camera's is na korte tijd te zien. Individuele instellingen kunnen eveneens worden verricht.

Toegang tot de mobiele app

Gebruikers ontvangen een pushbericht via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Slaat videogegevens op van maximaal 8 IP-camera's met 4K-resolutie (8 megapixels); tot 16 TB op een 3,5 harde schijf (niet meegeleverd); incl. multi-view, slimme beeldanalyse en nog veel meer
- Intelligente software met bewegingsdetectie (mens/voertuig objectdetectie); integratie van camera's van verschillende fabrikanten naar behoefte
- Vind snel de scène die u zoekt dankzij de duidelijke weergave; sterke H.265 Plus-videocompressie voor langere opnames (afhankelijk van de camera)
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten via pc/browser, direct via de monitor of met behulp van de kosteloze ABUS IP-Installer-software (zoekt in het netwerk naar IP-adressen van aangesloten apparaten)
- Beproefde gebruikersinterface voor configuratie (bewegingsdetectie, tijdschema's, enz.); alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op de NVR, schermweergave (on-screen-display/OSD-sigitaal), e-mail en/of push-bericht op de app
- Eenvoudige integratie in serverracks (standaardhoogte 1U) met behulp van een standaard legbord; naar wens

ABUS 8-kanaalsnetwerk videorecorder

Art.-Nr. TVVR36701

Seite 2 von 3

opstellen op een vlak oppervlak, bijv. in de buurt van de monitor waarop gebruikers de recorder bedienen (stille werking, zonder ventilator)

- Kosteloze ABUS CMS-software (Central Monitoring Station) voor praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc; tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD)
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app

Technische gegevens - ABUS 8-kanaalsnetwerk videorecorder

| | |
|--|--|
| Afmetingen | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Alarmering | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail |
| Apparaatontwerp | autres |
| Artikelgewicht | 1.975 kg |
| Artikelprogramma | Performance |
| Audio-ingang | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω) |
| Audio-uitgang | 1x Cinch (Line, 1K Ω) |
| Batterij - hoeveelheid | 1 |
| Behuizing | 1U Chassis |
| Behuizingmateriaal | Metaal, Plastic |
| Breedte | 315 mm |
| Brutogewicht | 2.8 kg |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Diepte | 240 mm |
| Hoogte | 48 mm |
| Max. aantal video-ingangen | 8 |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 8MPx @ 25/30fps |
| Met videobewegingsmelder | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output) | (80 / 80) Mbit/s |
| Netwerkaansluiting | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Ondersteunde browsers | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin) |

ABUS 8-kanaalsnetwerk videorecorder

Art.-Nr. TVVR36701

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS 8-kanaalsnetwerk videorecorder

| | |
|--|---|
| Opnamemodi | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, VCA |
| Opslagmedium | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS |
| Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx |
| Productgroep | Video |
| Resolutie HDMI-uitgang | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Resolutie VGA-uitgang | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Synchroon afspelen | 8 |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| USB-aansluiting | 2x USB 2.0 |
| Vermogen | 18 W |
| Vermogensopname | 18 W |
| Vermogensopname excl. harde schijf | 10 |
| Video Content Analyse (VCA) | Met camera-ondersteuning: struikeldraaddetectie, inbraakdetectie |
| Videocompressie | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4 |
| Videokanalen IP | 8 |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| WEEE-groep | 09 |