

ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 5



Efficiënt bewaken, bespaar tijd en geld
Voor bedrijf, winkel of thuis: Alles in één set.

Deze alles-in-één set bespaart u tijd en geld. U hoeft niet meer alles apart aan te schaffen, want de set bevat twee bewakingscamera's, een netwerkvideorecorder (NVR) en alle accessoires die u nodig hebt voor een compact en professioneel bewakingssysteem. De harde schijf, netwerkkabel en computermuis krijgt u vrijwel cadeau. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de camera's hoeft te regelen - slechts één kabel per camera naar de NVR voor gegevens én stroom (Power over Ethernet, PoE).

De recorder kan in de serverkast worden geplaatst of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Open nu de gebruikersinterface (ook mogelijk via pc/browser) en na korte tijd is het eerste live-beeld van de camera's te zien.

Bij toegang ter plaatse en op afstand via internet: Op elk gewenst moment kunnen individuele instellingen worden verricht. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt opnames en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig te activeren of door bewegingsdetectie. Het nachtzicht reikt tot 30 meter.

Gebruikers ontvangen een pushmelding via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Alles-in-één set bestaande uit twee PoE-bewakingscamera's voor binnen en buiten, netwerkvideorecorder (NVR) incl. harde schijf HDD van 1 TB (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee netwerkkabels van 18 m, enz.
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc met behulp van gratis ABUS CMS-software (Central Monitoring Station); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD-camera's)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot een totaal van 4 IP-camera's met 4K-resolutie

ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 5

Technische gegevens - ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	3.33 kg
Artikelprogramma	Performance
Batterij - hoeveelheid	1
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. aantal video-ingangen	4
Productgroep	Videosets
WEEE-groep	09

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	2
Afmetingen	(LxBxH) 111x111x85 mm
Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	3D DNR
Behuizingmateriaal	kunststof / metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	111 mm
Brutogewicht	0.65 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diameter	111 mm
Draadloos netwerk	Nee
Hoogte	85 mm
Horizontale kijkhoek	111 °

ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 5

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	111 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	420 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	6.5 W
Verticale kijkhoek	59 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	wit
EAN	4043158200423

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerk videorecorder

Aantal PoE-aansluitingen	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Apparaatontwerp	autres
Artikelgewicht	2.01 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)

ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 5

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerk videorecorder

Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Max. aantal video-ingangen	4
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde browsers	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, VCA
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
PoE-standaard	802.3 at (PoE+)
PoE-vermogen	50 W
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer

ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 5 von 5

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerk videorecorder

Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	65 W
Vermogensopname	65 W
Vermogensopname excl. harde schijf	10
Video Content Analyse (VCA)	Met camera-ondersteuning: struikeldraaddetectie, inbraakdetectie
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Videokanalen IP	4
Voedingsspanning DC	48 V
WEEE-groep	09
EAN	4043158197457