

# WLAN HD 720p Buiten Dome Camera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 1 von 3



## Scherpe bewaking bij weer en wind

Met een hoge resolutie van 1280 x 720 pixels voor scherpe beelden neemt de TVIP41560 WLAN HD 720p Buiten Dome Camera per seconde 25 beelden op en kan worden ingezet als veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis en op kantoor. Met de sterke en tegen weersomstandigheden beschermde behuizing met beschermingsklasse IP66 kan de domecamera zowel binnen als buiten worden ingezet.

## Ideale gebruikslocatie: Ingangen

Door de ingebouwde sensoren voor beweging en de WDR-functie voor tegenlichtcompensatie is de camera bijzonder geschikt voor de bewaking van ingangen. Het geïntegreerde slot voor microSD-kaarten dient als back-up-oplossing voor de interne gegevensopslag. De camera beschikt bovendien over 30 geïntegreerde infrarood-LED's die in het donker worden geactiveerd. Bij de installatie wordt een kabelwirwar vermeden. Twee opties maken dit mogelijk: voeding via de netwerkkabel (PoE) of gebruik via WLAN zodat alleen de stroomkabel moet worden gelegd.

## Wereldwijde toegang tot live-beelden

De mobiele toegang tot de live-beelden krijgt u via het internet en bijzonder comfortabel met de app op uw mobiele telefoon of tablet. De camera biedt bovendien de optie om de videogegevens per e-mail te versturen. De WPS-toets dient voor de eenvoudige opbouw van de hiervoor benodigde WLAN-verbinding.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

## Technologieën

- Resolutie met scherpe details (1280 x 720 pixels bij 25 beelden per seconde)

# WLAN HD 720p Buiten Dome Camera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 2 von 3

- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP66)
- Ingebouwde sensor voor beweging
- Met WDR-functie voor tegenlichtcompensatie – ideaal voor ingangen
- Geïntegreerd MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag als back-up oplossing
- 30 geïntegreerde IR-LED's die bij duisternis worden geactiveerd
- Toegang tot live-beelden via internet en met smartphone en tablets via IPCam-app en browser
- Voeding via de netwerkkabel mogelijk (LAN-gebruik met Power over Ethernet – PoE)
- WPS-toets voor de eenvoudige opbouw van de WLAN-verbinding

## Technische gegevens - WLAN HD 720p Buiten Dome Camera

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Alarmering	E-Mail
Beeldelementen (effectief)	1280(H) x 960(V) pixel
Beeldelementen (totaal)	1280(H) x 960(V) pixel
Beeldfrequentie	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	4,0 mm
Breedte	111 mm
Cameratype	Dag/nacht buiten Dome camera
Certificeringen	CE, RoHS, REACH
Compatibel met	TVVR36000
Compatibel met Secvest	Ja
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Diameter	111 mm
Digitale zoom	Ja
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Hoogte	82 mm
Horizontale kijkhoek	73,1 °
IR-LED's	30
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1280 x 960 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx

# WLAN HD 720p Buiten Dome Camera

Art.-Nr. TVIP41560

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - WLAN HD 720p Buiten Dome Camera

Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Resolutiemodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Ruisonderdrukking	DNR
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Stroomopname	580 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	BLC, DWDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC
Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	AWB