ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82561

Rondom 360° alles in beeld
Flexibele, discrete en betrouwbare bewaking, slimme opslag

Voor bedrijfsterrein, bedrijf, kantoor of woning: De 2MPx IP PoE WLAN PTZ Mini Dome-camera met pan-tilt-zoom-functie voor 360-graden bewaking van een groot gebied. Het compacte ontwerp (Ø 13 x H 11 cm) en de werkingswijze (lens in glazen koepel) zijn ideaal voor discreet gebruik. Voeding via netwerkkabel (Power over Ethernet, PoE), bijv. vanaf router of recorder - bespaart tijd, ruimte en installatiekosten op moeilijk bereikbare plekken. Alternatieve voeding van de camera met netadapter en video via WLAN verzenden.

Efficiënte inbedrijfstelling & videobewaking
Opnames kunnen worden opgeslagen op een recorder, NAS of microSD-kaart. De bewegingsdetectie van de camera en de sterke datacompressie zorgen voor efficiënt geheugengebruik. Zelfs de inbedrijfstelling is 'slank': Gebruikersinterface is snel toegankelijk via PC/browser, recorder/monitor en ABUS IP-Installer, eerste live-beeld is in enkele minuten te zien. Individuele instellingen zijn ook snel gemaakt (bijv. schema's).

Sterke WDR-functie & IR-LED's voor altijd scherpe beelden
De IP-camera is ook opgewassen tegen sterk wisselende lichtomstandigheden, bijv. bij sterk tegenlicht in entreezones of in het algemeen buiten. Zij heeft infrarode LED's voor goed zicht in het donker/'s nachts.

Toegang via mobiele app
Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushbericht bij een bewegingsalarm. Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Technische gegevens - ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Afmetingen	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Alarmering	Email, ABUS Link Station Push
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.41 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-bitrate	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Audio-compressie	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Audio-ingang	Ja
Audio-uitgang	Ja
Automatische diafragmaregeling	Ja
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	BLC / WDR / HLC / ROI
Behuizingmateriaal	Metaal / Plastic
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	2,8 – 12 mm
Brutogewicht	0.85 kg
Codering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibele beugels	TVAC31530
Dag-/nachtomschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F1.5 – F2.7
Diameter	130.7 mm
Draadloos netwerk	Ja
Draai-/kantelbereik	0° - 355°
Draaisnelheid	100° / s
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Frequentiebereik	2,4 – 2,4835 GHz
Gebruikersniveaus	3
Gevoeligheid	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Technische gegevens - ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Hoogte	101.7 mm
Horizontale kijkhoek	33 – 101 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kantelsnelheid	100° / s
Lengte golflengte	850
Luidspreker	No
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 10/100 Mbit/s
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Ondersteunde browsers	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
PoE-standaard	802.3af
Pre/post-alarmgeheugen	Ja / Ja
Privé-zones	24
Productgroep	Video
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1s – 1/30,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Vermogensopname	11.2 W
Verticale kijkhoek	18 – 53 °
Video Content Analyse (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattendet baggage, Object removal, Audio exeption detection

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Technische gegevens - ABUS 2MPx WLAN IP-videobewaking PTZ Dome-Camera

Video bitrate	0,032 - 16 Mbit/s
Videocompressie	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
kleur	Wit

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026