

PRO SHIELD™ 5850 NR black

Seite 1 von 2



BASISBESCHERMING VOOR TWEEWIELERS

De ABUS kwaliteit van het ringslot PRO SHIELD™ 5850 wordt bevestigd door testzegels uit vier verschillende landen

Het ringslot PRO SHIELD™ 5850 is geschikt als goede bescherming bij een middelmatig diefstalrisico. Zo hebben Noorwegen, Finland, Zweden en Nederland de veilige ABUS-kwaliteit van het fietsslot met hun speciale testzegel bevestigd. Wij adviseren dit ringslot voor beveiliging van goede fietsen bij een middelmatig diefstalrisico.

Technologieën

- 8,5 mm dikke vergrendelingsbeugel
- Beugel, slothuis en vergrendelingsmechanisme zijn vervaardigd uit gehard speciaalstaal
- Sluitsysteem voor het eenvoudig aansluiten van slotkabel of ketting in het slothuis
- Bij de R versie blijft de sleutel in de cilinder zitten wanneer het slot geopend is, bij de NR versie kan de sleutel eruit gehaald worden
- Dit slot is te combineren met diverse aansluitkettingen, bijv. AC Adapter Chain 6KS100

Toepassing en gebruik

- Goede beveiliging bij een gemiddeld diefstalrisico
- Aanbevolen voor de beveiliging van kwalitatief goede fietsen

Tips

- Ringsloten bieden makkelijke en snelle beveiliging tegen gebruik van de fiets door onbevoegden
- Door de aansluitmogelijkheden 4960, 5850, 5650 kabel en ketting wordt de veiligheid duidelijk verhoogd
- Bijzonder aan te bevelen is het gebruik van een tweede slot

PRO SHIELD™ 5850 NR black



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - PRO SHIELD™ 5850 NR black

Gewicht	680 g
Kleurontwerp	black
Soort vergrendeling	sleutel
alarmfunctie	Nee
kleur	zwart
EAN	4003318396991