

IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 1 von 4



BRILJANTE 8 MPX (4K) SURVEILLANCE MET AUDIO & ALARM

De IP-Dome is een discrete bewakingscamera met 2WAY-audio- en alarmfunctie.

8 MPx (4K): gedetailleerde 24/7-bewaking

De IP-camera levert beelden met een ultrahoge resolutie van 8 MPx (4K), IR-leds zorgen voor goede beelddetails overdag en 's nachts. De IP67-behuizing is voor gebruik buitenshuis. Toegang tot mobiele app mogelijk op elk moment.

Autom. objectherkenning

De beveiligingscamera maakt gebruik van intelligente VCA-objectherkenning om relevante bewegingen (mens/voertuig) te onderscheiden van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en beperkt onnodige bewegingsalarmen tot een minimum. Dit definieert incidenten (VCA-gebeurtenissen, zoals bijv. lijnoverschrijding) die een alarm veroorzaken.

2WAY-audio en alarm (sirene, led-flits)

Voor intercomgebruik, toespreken van de dader of akoestische alarmweergave (spraakbericht, sirene). Het geïntegreerde knipperlicht maakt van de alarmcamera een signaalgever.

Opname en compatibiliteit

Opslaan gebeurt op microSD-kaart, ABUS-recorder of via VMS-software. De Dome is compatibel met ABUS Secvest, Secoris, WLX Pro.

Comfortabele ingebruikname

De IP-Dome wordt aan het plafond of aan de wand bevestigd met behulp van een beugel (TVAC32520). Aanbevolen: de installatiedoos (TVAC32500). De gratis ABUS IP-Installer-software verkort de inbedrijfstelling in het netwerk.

IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 2 von 4

Opmerkingen: zonder voedingseenheid, want voeding via PoE.
Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 2-Weg audiobewakingscamera met geïntegreerde microfoon, luidspreker en knipperlicht voor intercom, het aanspreken van personen en daders en akoestische en visuele alarmering
- Geïntegreerde alarmingang/-uitgang (I/O) voor schakelscenario's voor effectieve alarmering of optimalisering van bedrijfsprocedures (bijv. verkoopruimte)
- Intelligente objectdetectie en nauwkeurige bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht enz.)
- 8 MPx (4K) resolutie: 3.840 x 2.160 @ 25 fps voor haarscherpe bewakingsbeelden met ultrahoge resolutie en afdekking van een groot bewakingsgebied
- Vaste 2,8 mm lens voor een goed overzicht (111° kijkhoek) in een robuuste, weerbestendige behuizing (IP67)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterke tegenlichtinval enz. voor goed bruikbare beeldresultaten onder alle lichtomstandigheden
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- IR-LED's voor duidelijke beelden in het donker (reikwijdte tot 30 m)
- Sterke beeldcompressie (dyn. GOP, H.265, H.264, MJPEG) die minder opslagruimte vereist
- microSD-kaartsleuf voor interne data-opslag; 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|----------------------------|--|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmingang, 1 x alarmuitgang, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang (kabel lengte 250 mm) |
| Aantal IR-led's | 1 |
| Aantal gebruikers | 32 |
| Aantal streams | 3 |
| Afmetingen | (LxBxH) 139x139x128 mm |
| Alarmering | Flash, luidspreker, e-mail, app-push, FTP, CMS |
| Alarmingang (NO/NC) | 1 |
| Alarmuitgang | 1 |
| Andere functies | Objectclassificatie Persoon/Voertuig |
| Audio | Geïntegreerd: Microfoon, luidspreker; Aansluitbaar: Microfoon, luidspreker |
| Beeldelementen (effectief) | 3840(H) x 2160(V) pixel |
| Beeldfrequentie | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldopnemer | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
| Beeldverbetering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (niet in slimme gebeurtenismodus) |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IP | 67 |

IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|---|--|
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Breedte | 139 mm |
| Brutogewicht | 1,1 kg |
| Cameratype | Dome |
| Codering | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Comfion | Ja |
| Compatibel met Secoris | Ja |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx Pro | Ja |
| Dag-/nachtschakeling | ICR/kleur/B/W |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F1.6 |
| Digitale zoom | Ja |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Elektronische sluitertijd | 1/3 - 1/100000 s |
| Funcities | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Hoogte | 128 mm |
| Horizontale kijkhoek | 110 ° |
| ICR dag-/nachtfunctie | Ja |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 30 m |
| Lengte | 139 mm |
| Lens | Fix |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 3840 x 2160 @ 25 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,003 lx |
| Model | Dome |
| Montagemethode | Plafond, Wand |
| Nettogewicht | 0,85 kg |

IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP bol-dome 8 MPx (2,8 mm) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|-----------------------------|--|
| Netwerkaansluiting LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Netwerkbandbreedte video | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Ondersteunde browsers | MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome |
| Opslagmedium | optionele microSD-kaart (max. 256 GB) |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Protocollen netwerkcamera | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Relaisuitgang | 1 |
| Resolutie | 8MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus) |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Stroomopname | 800 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | WDR, BLC, HLC |
| Vermogensopname | 9 W |
| Verticale kijkhoek | 59 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus) |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Wit licht LED's | 1 st. |
| Witbalans | AWB, handmatig |