

ABUS Dual Transponder zwart MIFARE DESFire EV1 4K (Beveiliging)/EM4102

Art.-Nr. ACTP20004S

Seite 1 von 2



DE DIGITALE SLEUTEL VOOR ELEKTRONISCHE SLUITSYSTEMEN & EMA-SYSTEMEN.

Contactloos sluitmedium

De batterijloze RFID-chipkaart met dubbele transponder is het flexibele sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen, andere ABUS beveiligingssystemen en componenten/lezers met MIFARE® DESFire® technologie.

Universeel inzetbaar

De RFID-transponderkaart dient als sluitmedium voor alle wAppLoxx- en TECTIQ-systemen. Hij maakt ook de bediening van ABUS beveiligingssystemen mogelijk, zoals het Secoris inbraakalarmsysteem. Dankzij het robuuste ontwerp is de transponderkaart in chequekaartformaat geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP68). Als passieve transponder heeft hij geen batterij nodig.

Veilig gebruiksgemak

Dankzij de 13,56 MHz RFID-technologie kunnen deze ABUS systemen comfortabel, veilig uitleesbaar en contactloos worden bediend. De voorgeprogrammeerde ABUS "beveiligingstoepassing" garandeert bovendien maximale bescherming tegen kopiëren en knoeien op basis van MIFARE® DESFire® EV1 4K of EM4200 technologie.

Technologieën

- Aantrekkelijke RFID-sleutelhanger met roestvrijstalen bevestigingsbeugel (MIFARE® DESFire® EV1 4K / EM4102)
- Contactloos openen van alle ABUS wAppLoxx- en TECTIQ-deurcomponenten (cilinders, beslag, wandlezers, enz.) en andere EV1/EM4200-compatibele componenten/lezers
- Bediening van andere ABUS beveiligingssystemen, bijv. Secoris inbraakalarmsysteem
- Maximale kopieer- en manipulatiebeveiliging met voorgeprogrammeerde ABUS-beveiligingstoepassing

ABUS Dual Transponder zwart MIFARE DESFire EV1 4K (Beveiliging)/EM4102

Art.-Nr. ACTP20004S

Seite 2 von 2

- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik aan sleutelhangers (bestand tegen stof, vuil en vocht)
- Eenvoudige toewijzing van transponder aan persoonsdankzij serienummer op achterkant
- Eenvoudige toewijzing van transponder aan persoonsdankzij serienummer op achterkant

Technische gegevens - ABUS Dual Transponder zwart MIFARE DESFire EV1 4K (Beveiliging)/EM4102

Afmetingen	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Brutogewicht	0,09 kg
Kleur	zwart
Korte benaming artikel	T-MIF-DES-4K-SEC-DUAL-S
Lezertype	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf) / EM 4102
Materiaal	Novodur (lichaam), gepolijst roestvrij staal (randen)
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Model	Sleutelhanger
Nettogewicht	0,06 kg
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz / 125 KHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13,56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3 & EM4102
Toepassingsgebieden	Sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen (wAppLoxx & TECTIQ)
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	Software voor toegangscontrole en kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging met MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing en Random ID