

# IP PTZ 4 MPx (25x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 1 von 4



ÉÉN CAMERA, ALLES 360° IN BEELD. OP GROTE AFSTAND.

De IP PTZ Dome uit de B.A.S Special Line levert videostreams in 4 MPx-resolutie met max. 25 fps. Dankzij de weerbestendige IP66-behuizing kan de camera ook buiten worden gebruikt en met de geïntegreerde IR-LED's ook dag en nacht. Het compacte ontwerp is bij uitstek geschikt voor gebruik binnenshuis, bijvoorbeeld in combinatie met plafondinbouwframes. Met de Link Station-app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

**PTZ-functie: Draaien, kantelen, zoomen**

Het precieze sturingsmechanisme zorgt voor een snelle en nauwkeurige 360°-besturing. De 25-voudige optische autofocus motorzoom biedt scherpe beelddetails, zelfs over lange afstanden - mensen en objecten worden betrouwbaar gedetecteerd. Dankzij de Ultra Low Light-technologie en de krachtige WDR-functie worden belangrijke details in donkere en vooral lichte gebieden vastgelegd.

**Automatische surveillanceronde**

Vooraf gedefinieerde presetposities zorgen voor een snelle start en instelling van individuele surveillancerondes. Hierdoor kan de camera zelfstandig surveillancerondes uitvoeren.

**Gemakkelijke ingebruikname**

De IP PTZ Dome wordt aan het plafond gemonteerd als (verzonken of opbouw) of aan de muur. We raden de installatiedoos TVAC31245 aan voor wandmontage of het plafondmontageframe TVAC31375 voor inbouwmontage aan het plafond en de PoE-injector TVAC25001 voor voeding via PoE + (30W).

**Aanwijzing:** Bij deze camera wordt geen netstekkervoeding geleverd, omdat voeding via PoE mogelijk is.

# IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 2 von 4

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren binnen het gezichtsveld reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x autofocus zoomlens (4,8 – 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- 8 programmeerbare tours met elk maximaal 32 vooraf ingestelde posities
- Weerbestendige behuizing (IP66)
- IR-LED's (bereik tot 50 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamische GOP)
- VCA functioneert met persoons- en voertuigdetectie en objecttracking
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

## Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Aantal streams	3
Aantal toeren	8
Afmetingen	169 x 161 mm
Alarmering	E-mail, FTP, alarmuitgang, opname, PTZ
Alarmingang (NO/NC)	2
Alarmuitgang	2
Apparaatontwerp	PTZ
Artikelgewicht	2.445 kg
Artikelprogramma	Professional
Audio	Aansluitbaar: microfoon, luidspreker
Beeldelementen (effectief)	2560 x 1440 pixel
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	BLC, HLC, 3D DNR
Behuizingmateriaal	metaal
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	4,8 – 120 mm
Breedte	169 mm
Brutogewicht	2.9 kg

# IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Cameratype	PTZ
Codering	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtschakeling	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6 – F3.5
Diameter	169 mm
Digitale zoom	16x
Draai-/kantelbereik	0 – 360° / -5° – 90°
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiters	1/1 - 1/30000
Funcities	Objektverfolgung (Smart Tracking)
Gebruiksdoel	Zonebewaking (PTZ)
Hoogte	161 mm
Horizontale kijkhoek	2,5 – 53 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	50 m
Lengte	169 mm
Lens	Motorzoom, autofocus
Luidspreker	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	65 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. snelheid	350°/s (pan), 200°/s (tilt)
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0.001 lx
Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45

# IP PTZ 4 MPx (25x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Netwerkbreedte video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
Optische zoom	25x
PoE-standaard	IEEE 802.3at
Privé-zones	24
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Relaisuitgang	2
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	2,000 mA
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	24 W
Verticale kijkhoek	1,5 – 30,5 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
Witbalans	AWB, manual
kleur	RAL9003