

ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 1 von 2



Flexibele nachtwaker

Deze analoge 5 megapixel bewakingscamera (minibuisontwerp) is geschikt voor videobewaking overdag en 's nachts. Bijzonder interessant: er zijn twee praktische opties beschikbaar voor nachtzicht.

Het nachtzicht van deze bewakingscamera reikt tot 30 meter. De camera levert videobeelden in zwart-wit vanuit het donker met infrarood licht dat onzichtbaar is voor mensen. De minibuis camera blijft dus discreet op de achtergrond. Desgewenst kan hij gebeurtenissen in helder licht brengen met behulp van de geïntegreerde witlicht-LED.

Met de compatibele ABUS-recorder kunnen aangepaste instellingen worden gemaakt. Bijzonder praktisch: een bijbehorende recorder analyseert de videobeelden gericht en slaat ze op volgens uw wensen (bewegingsdetectie persoon/voertuig). Dankzij het ontwerp is de compacte camera ideaal voor onopvallende bewaking vanaf de muur. Hij is goed opgewassen tegen tegenlicht (buiten in de zon, meestal in entreezones) en zelfs bij extreem weinig licht krijg je nog een scherp kleurenbeeld.

Technologieën

- Analoge, weerbestendige bewakingscamera in een compact ontwerp (ca. 14 cm lang), met een beeldresolutie van 5 megapixel, nachtzicht naar keuze in zwart-wit of kleur
- In het donker: gebruik geïntegreerde infrarood-LED's voor zwart-wit beeld & witlicht-LED's voor kleurenbeeld naar wens (bereik tot 30 m, afhankelijk van locatie)
- Bij weinig licht: functie voor weinig licht (tot 0,01 lux) & ruisonderdrukking (DNR)
- Top wind- en weerbescherming (IP67), kijkhoek (105° horizontaal, 67° verticaal), framerate (max. 20 fps @ 5 MPx)
- Plug & Play installatie (optioneel plafond/wand) incl. 1 x 30 m video combikabel en voedingseenheid
- Aangepaste instellingen via compatibele ABUS-recorder: bijv. nachtzichtconfiguratie, afhankelijk van de recorder ook objectdetectie (persoon/voertuig) + Toegang onderweg via ABUS Link Station app
- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en FBAS/CVBS formaten

ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Afmetingen	(LxBxH) 139x61x58 mm
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / DWDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brutogewicht	0,27 kg
Diafragma	F2.0
Horizontale kijkhoek	105 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,01 lx
Model	Tube
Nettogewicht	0,27 kg
Resolutie	5MPx
Resolutiemodi	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Technologie	Analoog HD
Vermogensopname	3,3 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Wit licht LED's	1 st.