ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR33623T

Alles-in-één
Videobewaking op aanvraag voor bedrijf, winkel of huis.

Deze alles-in-één-set bespaart u tijd en geld. Voor u is het niet nodig alles afzonderlijk aan te schaffen, want de set bevat alle onderdelen om een professioneel bewakingssysteem te upgraden of op te zetten met twee bewakingscamera's, een hybride videorecorder en alle toebehoren. De harde schijf, de bekabeling en een computermuis zijn praktisch gratis. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de analoge HD-camera's hoeft te organiseren - een combikabel naar de recorder is voldoende voor elke camera - en gegevens en stroom al stromen.

De set kan onafhankelijk van het bedrijfs- of thuisnetwerk worden gebruikt, wat een grote betrouwbaarheid biedt. Als u hem onderweg wilt gebruiken: De integratie in uw netwerk vergt slechts een paar stappen. Individuele instellingen kunnen dan ook op afstand worden uitgevoerd. Slimme modi helpen u snel en efficiënt opnamen en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Op deze manier kan, afhankelijk van de configuratie, gedurende weken of maanden worden opgenomen - bijv. door handmatige activering of bewegingsdetectie. De minibuiscamera's zijn door hun ontwerp ideaal voor discrete bewaking vanaf de muur. Tegenlichtsituaties (buiten in de zon, over het algemeen in entrees) worden door de camera's bijzonder goed beheerst en zelfs bij extreem weinig licht krijgt u nog steeds een scherp kleurenbeeld. Nachtzicht reikt tot 30 meter.

Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushmelding bij bijvoorbeeld een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technologieën

- Alles-in-één-set bestaande uit twee analoge HD-bewakingscamera's voor gebruik binnen/buiten, hybride videorecorder incl. 1 TB harde schijf/HDD (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee 30 m combikabels, enz.
- Installatie in slechts enkele stappen; inbedrijfstelling direct via monitor of via PC/browser en gratis ABUS IP Installer-software; configuratie met vaste gebruikersinterface (bewegingsdetectie, tijdschema's, etc.)
- Minibuiscamera's met echte WDR-functie (120 dB), ultralichte functie, IR-LED's voor nachtzicht tot 30m (afhankelijk van de locatie), wind- en weerbestendig (beschermingsklasse IP67), Full HD-resolutie (2 megapixels, 1080p) en

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minibuiscamera's

kijkhoek van 106 graden
- Recorder met stille werking (zonder ventilator); ondersteunt gelijktijdige weergave van meerdere livestreams op één monitor (multi-view); snel terugvinden van gezochte scènes dankzij duidelijke afspeelweergave
- Alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op recorder, schermdisplay (OSD-signaal), e-mail en/of pushbericht naar app
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale PC via gratis Central Monitoring Station software (ABUS CMS); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, analoog HD)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot 4 analoge HD-camera's en 2 IP-camera's; indien nodig kunnen alle 6 kanalen worden gebruikt met IP-camera's; ook ideaal voor het upgraden/toevoegen aan oudere systemen (ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS)

Technische gegevens - ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minibuiscamera's

Accutype	CR1220
Artikelgewicht	3.77 kg
Artikelprogramma	Performance
Batterij - hoeveelheid	1
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Productgroep	Videosets
Resolutie	5MPx
WEEE-groep	09

Technische gegevens - ABUS 6-kanaals-Analoog/IP videorecorder

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelgewicht	2.06 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batterij - GRS-type	CR1220
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2.9 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minibuiscamera's

Technische gegevens - ABUS 6-kanaals-Analoog/IP videorecorder

Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	ABUS IP-camera's tot 8 Mpx
Ondersteunde browsers	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	18 W
Vermogensopname excl. harde schijf	8
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanaals (TVI) bewegingsdetectie. (Persoon/Voertuig) of 2-kanaals VCA (Intr. Det., Tripwire met Persoon/Voertuig), zoeken op gezicht
Video-ingang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	6
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
EAN	4003318612718

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR33623T

Technische gegevens - ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Afmetingen	(LxBxH) 139x61x58 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.29 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0.8 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Diafragma	F1.6
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Horizontale kijkhoek	101 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.01 lx
Productgroep	Video
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 @ 25 fps
Taal OSD	EN
Vermogensopname	3.3 W
Verticale kijkhoek	56 °
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Wit licht LED's	1 st.
EAN	4003318611520

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026