

4-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 2



Technologie voor gebruik in professionele videobewakingssystemen.

De 4-poorts PoE Gigabit Switch is speciaal ontwikkeld voor gebruik in professionele videobewakingssystemen met hoge resolutie en biedt 4 Gigabit downlink PoE-poorten en 1 Gigabit uplink-poort.

PoE i.p.v. netstekervoeding gebruiken.

Elke downlink-poort levert tot 30 watt PoE-uitgangsvermogen, waarbij één poort belast kan worden tot 60 watt (Hi-PoE). De switch is dus ideaal voor directe toepassing van ABUS IP-camera's, waardoor geen extra stroomvoorziening via een netstekervoeding nodig is.

In het totaal is een totaal PoE-uitgangsvermogen van 60 watt beschikbaar.

Eenvoudige installatie.

Dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde montagepunten kan de switch snel en eenvoudig op verschillende locaties worden geïnstalleerd.

Technologieën

- Aansluitingen: 4x PoE Gigabit (downstream), 1x Gigabit (uplink) RJ45
- Ondersteunt PoE, PoE+ en Hi-PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
- Plug-and-play, geen configuratie nodig
- Robuuste afwerking, eenvoudig en universeel te installeren
- 6 kV overspanningsbeveiliging verlaagt het risico op storingen en schade
- Stille werking dankzij ventilatorloos ontwerp
- Ideaal voor grote oppervlakken: Tot 300 m kabellengte kan worden gerealiseerd op één poort

Technische gegevens - 4-poorts PoE Gigabit Switch

Aansluitingen	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
Afmetingen	121 x 88 x 27,5 mm
Andere functies	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Ventilatorloos, poorten 3 en 4 tot 300 meter in verlengde modus
Breedte	121 mm
Brutogewicht	0,825 kg
Hoogte	27,5 mm
Lengte	88 mm

4-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 4-poorts PoE Gigabit Switch

Max. PoE-vermogen per poort	4 x 15 watt of 2 x 30 watt of 1 x 60 watt (for max. power each port)
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,255 kg
Netwerkaansluiting	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
Netwerkstandaards	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Pin-toewijzing stroomvoorziening	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at/bt
PoE-vermogen totaal	60 W
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	65 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	48 V