

8-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 2



Technologie voor professionele veiligheidsbewakingssystemen.

De 8-poorts PoE Gigabit Switch is speciaal ontwikkeld voor professionele videobewakingssystemen met een hoge resolutie en biedt 8 Gigabit Downlink PoE poorten, 1 Gigabit Uplink-poort en 1 Uplink-slot voor een Gigabit-SFP-module.

PoE i.p.v. netstekkervoeding gebruiken.

Elke downlink-poort levert tot 30 watt PoE-uitgangsvermogen, waarbij 2 poorten belast kunnen worden met max. 60 watt (Hi-PoE). De switch is dus ideaal voor directe toepassing van ABUS IP-camera's, waardoor geen extra stroomvoorziening via een netstekkervoeding nodig is.

Er is in totaal een PoE-uitgangsvermogen van 110 watt beschikbaar.

Installatie eenvoudig gehouden.

Dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde montage-elementen kan de switch snel en eenvoudig op verschillende locaties worden geïnstalleerd.

Technologieën

- Aansluitingen: 8x PoE Gigabit (downstream), 1x Gigabit (uplink) RJ45, 1x Gigabit (uplink) SFP
- Ondersteunt PoE, PoE+ en Hi-PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
- Plug-and-play, geen configuratie nodig
- Robuuste afwerking, eenvoudig en universeel te installeren
- 6 kV overspanningsbeveiliging verlaagt het risico op storingen en schade
- Stille werking dankzij ventilatorloos ontwerp
- Ideaal voor grote oppervlakken: Tot 300 m kabellengte realiseerbaar op 2 poorten (afhankelijk van het cameramodel en de staat van de kabel)

Technische gegevens - 8-poorts PoE Gigabit Switch

Aansluitingen	6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port
Afmetingen	218 x 109 x 28 mm
Andere functies	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Ventilatorloos, poorten 7 en 8 tot 300 meter in verlengde modus
Breedte	218 mm
Brutogewicht	1,295 kg
Hoogte	27,8 mm

8-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 8-poorts PoE Gigabit Switch

Lengte	109 mm
Max. PoE-vermogen per poort	7 x 15 watt of 3 x 30 watt of 1 x 90 watt (for max. power each port)
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,576 kg
Netwerkaansluiting	Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Netwerkstandaards	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Pin-toewijzing stroomvoorziening	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at/bt
PoE-vermogen totaal	110 W
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	120 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	54 V