

10,4" LED-monitor met HDMI/VGA/TVI BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 1 von 2



COMPACTE LED-MONITOR

Veelzijdige monitor voor talloze toepassingen in videobewaking en industrie. Het compacte formaat van 10,4" is ideaal voor gebruik of installatie bij kassa's of andere kleine krappe ruimtes. Met zijn analoge BNC in- en uitgang kan het scherm ook worden gebruikt als spotmonitor voor livebewaking of als confrontatiemonitor in de detailhandel.

De monitor heeft een resolutie van 800 x 600 pixels en geeft beelden weer in 4:3 formaat. Hij levert briljante beelden met hoge contrasten. Dankzij de LED-achtergrondverlichting worden details en kleuren bijzonder nauwkeurig en natuurgetrouw weergegeven. Voor duidelijk interpreteerbare scènes, bijvoorbeeld bij live-beeld of afspelen.

Gemakkelijk aan te sluiten en flexibel in gebruik: Met zijn talrijke aansluitingen (HDMI, VGA, BNC-ingang, BNC-uitgang, audio-ingang) is de monitor eenvoudig en snel aan te sluiten op verschillende apparaten en systemen, bijv. beveiligingscamera's met BNC-uitgang, bewakingsrecorders of PC's. Bovendien is de monitor compatibel met in de handel verkrijgbare VESA-houders en kan hij dus gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Dit bespaart ruimte op de werkplek (bureau, balie, poort) en maakt het eenvoudig om het toestel te monteren als spot- of confrontatiemonitor, bijvoorbeeld in de verkoopruimte. Hij levert een goede geluidskwaliteit via de geïntegreerde luidspreker en kan ook geluidsopnamen weergeven van camera's met 2-weg-communicatie.

Technologieën

- Contrastrijke 10.4" LED-monitor (4:3 formaat)
- Resolutie: 800 x 600 pixels
- Aansluitingen: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-ingang, 1 x BNC-uitgang, 1 x audio-ingang
- LED-achtergrondverlichting: Briljante kleurweergave en hoog contrast
- Geïntegreerde luidspreker
- Compatibel met VESA-houders

10,4" LED-monitor met HDMI/VGA/TVI BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 2 von 2

- Compacte afmetingen: ideaal bijvoorbeeld voor bij de kassa's

Technische gegevens - 10,4" LED-monitor met HDMI/VGA/TVI BNC-ingang

Aansluitingstype	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-ingang, 1 x BNC-uitgang, 1 x audio
Afmetingen	(B x H x D) 268 x 222 x 29 mm mm
Beeldformaat	4:3
Beeldschermdiagonaal	10,4 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	268 mm
Frequentiebereik	31,5 - 80 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) GHz
Helderheid	300 cd/m ²
Hoogte	222 mm
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	150°/110°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	29 mm
Luidspreker	Geïntegreerde 2 x 2,5 W stereo
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	70 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Monitortype	Standaard TFT LCD
Nettogewicht	1,2 kg
Reactietijd	8 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	1.500 mA
Vermogensopname	11,5 W
Videosysteem	PAL / NTSC
Voedingsspanning DC	12 V