

ABUS Transponder Advanced wit MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Art.-Nr. ACTP00008W

Seite 1 von 2

DE DIGITALE SLEUTEL VOOR ELEKTRONISCHE HOOFDSLEUTELSYSTEMEN & EMA-SYSTEMEN.

Contactloos sluitmedium

De RFID-sleutelhanger zonder batterij is het sluitmedium voor ABUS-toegangscontrolesystemen en andere ABUS-veiligheidssystemen met MIFARE® DESFire®-technologie.

Universeel toepasbaar

De RFID-transponder wordt gebruikt als sluitmedium voor wAppLoxx Pro-, wAppLoxx Pro Plus- en TECTIQ-systemen. (Let op: wAppLoxx Generation 1 cilinders werken niet met MIFARE® DESFire® EV3). Bovendien kunnen hiermee ABUS-veiligheidssystemen bediend worden, zoals het Secoris inbraakmeldersysteem. Dankzij het robuuste ontwerp is de sleutelhanger geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP64). Als passieve transponder heeft hij geen batterij nodig.

Veilig bedieningscomfort

Dankzij de 13,56 MHz RFID-technologie kunnen deze ABUS-systemen comfortabel, veilig en contactloos worden bediend. De voorgeprogrammeerde ABUS-veiligheidsapplicatie garandeert bovendien maximale bescherming tegen kopiëren en manipulaties op basis van MIFARE® DESFire® EV3 8K-technologie.

Welke kleurvariant wenst u?

De sleutelhanger is verkrijgbaar in groen, blauw, rood, zwart of wit.

Technologieën

- Aantrekkelijke RFID-sleutelhanger met roestvrij stalen bevestigingsbeugel (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Contactloos openen van alle ABUS WLX Pro en TECTIQ deurcomponenten (cilinders, beslag, wandlezers, enz.)
- Bediening van andere ABUS-veiligheidssystemen, bijv. Secoris inbraakmelders
- Maximale kopieer- en manipulatiebeveiliging met voorgeprogrammeerde ABUS-veiligheidsapplicatie
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik aan sleutelhangers (bestand tegen stof, vuil en vocht)
- Eenvoudige toewijzing van transponders aan personen dankzij het serienummer op de achterkant
- Passieve transponder zonder batterij

Technische gegevens - ABUS Transponder Advanced wit MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Afmetingen	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Apparaatontwerp	Sleutelhanger
Artikelgewicht	0.0115 kg
Beschermingsklasse IP	64
Breedte	36,5 mm
Diameter	36,5 mm
Diepte	5,5 mm

ABUS Transponder Advanced wit MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Art.-Nr. ACTP00008W

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS Transponder Advanced wit MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Frequentie	0.01356 GHz
Gewicht	11,2 g
Hoogte	45,3 mm
Korte benaming artikel	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-W
Leesafstand	2 cm
Lezertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Materiaal	Novodur (lichaam), gepolijst roestvrij staal (randen)
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13.56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV3
Toepassingsgebieden	Sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen (WLX Pro & TECTIQ)
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	Software voor toegangscontrole en kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging met MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing en Random ID
WEEE-groep	09
kleur	wit