

24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 1 von 2



Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full HD

De comfortabele LED-monitor met een schermdiagonaal van 24 inch toont u gedetailleerde bewakingsbeelden in 16:9-formaat en Full HD 1080p-resolutie.

Full HD-monitor voor eenvoudige identificatie

Dankzij de snelle reactietijd (slechts 5 ms) geeft de LED-monitor bewakingsbeelden vrijwel zonder vertraging weer. Hij geeft snelle bewegingen op het scherm duidelijk en vloeiend weer - zonder vervormingen, flikkeringen of spookbeelden. U ziet gedetailleerde beelden in Full HD-kwaliteit, zodat u personen gemakkelijk kunt identificeren en situaties snel kunt ophelderen. Aansluitingen voor veelzijdig gebruik Sluit de monitor flexibel aan op een recorder of pc. Dankzij de HDMI-ingang is het scherm optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-ingang zorgt voor de aansluiting op diverse bewakingssystemen, een computer en andere componenten.

Energie-efficiëntie voor continue bewaking

Het efficiënte LED-display zorgt voor een laag stroomverbruik - ideaal voor continu gebruik.

Eenvoudige montage met VESA-beugels

De monitor is compatibel met VESA-standaardbeugels, voor een snelle montage aan de muur of het plafond.

Tip: de monitor is ook verkrijgbaar in 27" met 4K-resolutie (TVAC10071).

Technologieën

- 24" led-monitor met Full HD-resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Korte reactietijd (5 ms) voor vloeiende beelden
- Briljante kleurweergave en hoog contrast in 16:9-formaat

24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 2 von 2

- Ideaal voor Full HD-recordersystemen met hoge resolutie
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA
- Laag stroomverbruik voor continue bewaking (led-techniek)
- Compatibel met VESA-beugels voor wand- en plafondmontage

Technische gegevens - 24" Full HD LED Monitor

Aansluitingen	1 x HDMI (1.4), 1 x VGA, 1 x DC, 1 x Audio-out
Afmetingen	540 x 400 x 165 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldschermdiagonaal	23,8 in
Contrastverhouding	4000:1
Diepte	165 mm
Helderheid	250 cd/m ²
Hoogte	400 mm
Ingang	1 x HDMI (1.4), 1 x VGA
Kijkhoek horizontaal/verticaal	178° x 178°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	165 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	2,85 kg
Reactietijd	7 ms
Stroomopname	2.000 mA
Uitgang	1 x Audio (3.5 mm phone jack)
Vermogensopname	24 W
Voedingsspanning DC	12 V