

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 4

Technische gegevens - ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minidomecamera's

Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	3.33 kg
Artikelprogramma	Performance
Batterij - hoeveelheid	1
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. aantal video-ingangen	4
Productgroep	Videosets
WEEE-groep	09

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Aantal PoE-aansluitingen	4
Accutype	CR1220
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelgewicht	2.15 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	240 mm
Max. aantal video-ingangen	4
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 4

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	VCA/AI in NVR uit: max. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max. 24 MPx
PoE-standaard	802.3 at (PoE+)
PoE-vermogen	50 W
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	68 W
Vermogensopname	68 W
Vermogensopname excl. harde schijf	58
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanaals bewegingsdetectie (ABUS IP-camera vanaf 2022, 4 MPx, persoon/voertuig) of 1 kanaal VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, regio betreden, regio verlaten met persoon/voertuig) of 1 kanaal gezichtsdetectie, 1 kanaal gezichtsvergelijking
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Videokanalen IP	4
Voedingsspanning DC	48 V

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

WEEE-groep	09
EAN	4003318867095

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	2
Afmetingen	(LxBxH) 111x111x85 mm
Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	3D DNR
Behuizingmateriaal	kunststof / metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	111 mm
Brutogewicht	0.65 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diameter	111 mm
Draadloos netwerk	Nee
Hoogte	85 mm
Horizontale kijkhoek	111 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	111 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 4

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	420 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	6.5 W
Verticale kijkhoek	59 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	wit
EAN	4043158200423