Drukknopinterface

Art.-Nr. TVHS20350

Blijf uw bestaande deurbelknoppen gebruiken - bijvoorbeeld de knoppen die direct in uw brievenbus zijn geïntegreerd - en breid uw systeem naar behoefte uit met maximaal acht externe knoppen. Voor grotere appartementencomplexen of complexe gebouwen kunnen tot zes modules in cascade worden geschakeld, waardoor in totaal tot 48 handige en overzichtelijk geplaatste deurbelknoppen mogelijk zijn. Maximale schaalbaarheid, minimale installatieproblemen.

Technologieën

- Aansluiting van maximaal 8 externe beltoetsen op het Moduvis deurintercomsysteem
- Gebruik van bestaande belknoppen (bijv. geïntegreerd in brievenbussen)
- Cascadering van maximaal 6 modules voor max. 48 belknoppen

Technische gegevens - Drukknopinterface

Aansluitingen	1 x DC, 8 x ingangen voor deurbelknoppen, 12 VDC-uitgang, 1 x RS-485-ingang, 1 x RS-485-uitgang
Afmetingen	62,2 x 55 x 18 mm
Artikelgewicht	0.0322 kg
Artikelprogramma	Professional
Brutogewicht	100 kg
Compatible with	TVHS20001, TVHS21010
Height	18
Ingangen	8 aansluitingen voor deurbelknoppen
Length	55
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Output voltage DC	12
Productgroep	Video
Protection class IP	20
Stroomvoorziening	Netstekkervoeding

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

Drukknopinterface

Technische gegevens - Drukknopinterface

Vermogensopname	6 W
WEEE-groep	09
kleur	wit
width	62,2

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026