



Precies & duidelijk. In 4K

Deze slimme bewakingscamera stuurt u nauwkeurige informatie en levert ultrascherpe 4K-opnames

Soms loopt het zo met andere beveiligingscamera's: Ze blijven pushmeldingen sturen, maar is de trigger wel relevant voor u? U moet niet hoeven gissen, u moet kunnen vertrouwen op uw bewakingscamera. En in geval van nood moet ze duidelijkheid verschaffen.

SmartLook doet het goed: Zij maakt volledig automatisch onderscheid tussen personen, dieren en voertuigen. U beslist wat voor u belangrijk is en alleen dan ontvangt u een pushbericht van de App2Cam Plus-app. Dit bespaart u tijd en zenuwen.

Nog een highlight: De camera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij slaat opnames op in ultrahoge resolutie in 4K.

Overigens zijn alle functies permanent gratis beschikbaar met de app: bijvoorbeeld om particulieren en openbare ruimtes te verbergen. Met de meegeleverde microSD-geheugenkaart is de camera direct klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er in de 5 seconden vóór de bewegingsdetectie plaatsvond (pre-recording).

Deze slimme beveiligingscamera is na een super eenvoudige set-up direct klaar voor gebruik, is volledig weerbestendig en daarom ideaal voor gebruik buitenshuis. Zij heeft alles wat u nodig hebt voor gebruik binnen de grenzen van de privacywetgeving. Zij is compatibel met het draadloze alarmsysteem Smartvest. En ook met de ABUS One-app: Daar hebt u toegang tot de belangrijkste camerafuncties en kunt u veel andere slimme apparaten van ABUS bedienen met slechts één app - slim, betrouwbaar, comfortabel.

Technologieën

- Slimme en weerbestendige bewakingscamera met gratis mobiele telefoon-app, opnames in 4K/UHD-resolutie, nachtzicht, intelligente bewegingsdetectie & pushmelding en nog veel meer
- Flexibele plaatsing buiten: aangesloten op uw thuisnetwerk via WLAN met hoge stabiliteit & bereik (2,4 of 5 GHz) of via LAN-kabel
- Alle instellingen naar wens vastleggen: Gevoeligheid van de bewegingsmelder, beeldgebieden zonder detectie, enz.
- Voldoet aan de privacywetgeving dankzij opname zonder geluid, ringbuffer en naar wens verduisterde beeldzones (zogenaamde privé-zones, ook voor openbare ruimtes & naburige percelen)
- Opnamen in Ultra HD (8 megapixels), nachtzicht tot 10 m, beschermingsklasse IP66 (weerbestendig)
- Ook compatibel met de Smartvest & ABUS One app

Technische gegevens - SmartLook

Aantal gebruikers	3
Afmetingen	167 x 48 x 80 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Artikelgewicht	0.433 kg
Artikelprogramma	Comfort
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Automatische diafragma-regeling	Ja
Basis voorval	Objectdetectie + bewegingsmasker
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	66
Bestuurbaar met app	Ja
Brandpuntsafstand	4 mm
Breedte	48 mm
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Compatibel met	Smartvest
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibiliteit	Smartvest radio-systeem
Dag-/nachtomschakeling	Auto
Diafragma	F2.0

Technische gegevens - SmartLook

Diepte	210 mm
Draadloos netwerk	Ja
Frequentiebereik	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Geheugencapaciteit	256
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Hoogte	80 mm
Horizontale kijkhoek	85 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Lengte golflengte	940
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Bewegingsdetectie / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (tot 128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	tot 5 sec.
Privé-zones	3
Radio functions	Night vision, Zoom, Animal recognition, People recognition
Resolutiemodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Stroomvoorziening	Netstekervoeding
Vermogensopname	4 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Detectie van mens/dier/voertuig
Video bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s

Technische gegevens - SmartLook

Videocompressie	H.264/ H.264+
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB
Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
kleur	wit