



JE THUIS VEILIG VOELEN

Toegangsdeuren en flatdeuren worden veiliger met dit veiligheidsbeslag.

Onvoldoende beveiligde deuren maken uw huis een makkelijk doelwit voor inbrekers. Een veel voorkomend veiligheidslek: Deurcilinders die te ver uitsteken en gemakkelijk kunnen worden losgeschroefd. Beveilig uw deuren met een betrouwbaar veiligheidsbeslag. Maak uw stompe en sponningdeuren veiliger met dit beslag. Het bestaat uit verschillende lagen staal en is bestand tegen een trekbelasting van 2,5 ton. Hij blinkt vooral uit door het uittrekken van de cilinder tegen te gaan. Extra lange stalen nokken met geharde en getemperde speciale M6-schroeven verhogen ook de slagbestendigheid. Een stalen inzet in de buitenste handgreep voorkomt afbreken op betrouwbare wijze. Een veilig totaalpakket met VdS- en DIN-certificaat voor huistoegangsdeuren (HLZS) met een dikte van 52 tot 72 millimeter en flatingsdeuren (KLZS) met een dikte van 37 tot 47 millimeter.

Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven M6
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Greepplaat aanpasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Doornmaat: 92 mm, vierkante stift: 10 mm
- KLZS: Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren (HLZS) en appartementsdeuren (KLZS)
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Greepplaat aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- geschikt voor deurdiktes 52 – 72 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver), roestvrij staal, messing, wit
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - HLZS814 F1

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	10-18 mm
Door type	Entry door
Gewicht	1507 g
Security level Huisbeveiliging	8
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318374043