



Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren (HLN) en appartementsdeuren (KLN)
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

Varianten

- Kleur: F2 (nieuwzilver)
- Verkrijgbaar als variant met deurkruk aan beide zijden of met deurknop en deurkruk

Technische gegevens - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	F2: Aluminium Nikkel Silver
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	10 - 18 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	919 g

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Security level Huisbeveiliging	6
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318203671

Technische tekening

