



## Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- HLN ZS: Doornmaat: 92 mm, vierkante stift: 10 mm
- KLN ZS: Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

## Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren (HLN) en appartementsdeuren (KLN)
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- HLN: geschikt voor deurdiktes van 52 – 67 mm
- KLN: geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

## Varianten

- Kleur: F2 (nieuwzilver)
- Verkrijgbaar als variant met deurkruk aan beide zijden of met deurknop en deurkruk

## Technische gegevens - HLN414 ZS F2 CL/DFNLI

Afstandsmaat	92 mm
Afwerking	F2: Aluminium Nikkel Silver
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	10 - 18 mm

# HLN414 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - HLN414 ZS F2 CL/DFNLI

Door type	Entry door
Gewicht	1240 g
Security level Huisbeveiliging	6
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318203695

## Technische tekening

