



BEVEILIGING VOOR SMALLE KOZIJNDEUREN

Beveilig uw voordeur met dit veiligheidsbeslag

Huisdeuren zijn altijd het onderwerp van verlangen voor inbrekers. Aangezien deze al te vaak onvoldoende beveiligd zijn, hebben criminelen het vaak gemakkelijk. Dit beslag is speciaal ontwikkeld voor toegangsdeuren met een smal kozijnprofiel en een deurdikte van 57 tot 65 millimeter. Het heeft een automatisch terugstelmechanisme van de druk in het binnenschild en nokken die variabel instelbaar zijn op de meest gangbare gatenpatronen. Dit maakt de montage bijzonder eenvoudig.

Technologieën

- Afstanden tussen nokken variabel en aanpasbaar aan meeste gangbare boorsjablonen
- Deurkruk met automatisch terugstelmechanisme in blind schild
- Bevestigingsschroeven afgedekt door decoratief aluminiumschild
- Voor cilinder-uitsteek van 12 mm
- Doornmaat: 92 mm, vierkante stift: 8 mm
- Eenvoudige montage

Toepassing en gebruik

- Voor universeel gebruik op smalle deuren
- Greepplaat aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 57 – 65 mm

Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), roestvrij staal wit
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - SRG92 F1

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	12 mm
Door type	Doors with tubular frames
Gewicht	979 g
Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318222641