

# Système d'alarme Terxon S

Art.-Nr. AZ5000

Seite 1 von 2



Terxon S est la centrale d'alarme anti-effraction de Security-Center pour la protection des objets de petite taille . 9 zones de protection garantissent une sécurisation sans faille. Terxon S est le modèle d'entrée de gamme idéal dans le monde de la technique d'alarme filaire. Dans votre maison ou dans votre local d'activité professionnelle, ce dispositif protège les petits objets grâce à une sécurité extrêmement précise. Avec cette installation, vous pouvez placer 8 zones programmables au choix sous la surveillance du détecteur filaire. La neuvième zone est la zone anti-sabotage. Leur raccordement se fait uniquement avec des détecteurs NC. Le mode de câblage NC ou DEOL, le montage du contact anti-sabotage en série ou respectivement à partir d'une zone dédiée sont laissés à votre choix. Pour l'appareil de signalisation, une zone anti-sabotage dédiée est prévue sur la platine principale. 3 sorties de commutation transistor avec une puissance de commutation max. de 500 mA, qui peuvent être asservies à un événement déterminé (alarme, incendie, déversoir), sont également prévues sur la platine principale. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter la capacité de la Terxon S en utilisant une platine relais (8 relais avec une puissance de commutation de 1 A). Les fournitures incluent par défaut un élément de commande LCD qui vous permet de programmer voire d'activer/désactiver l'installation de manière rapide et commode. Vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à trois autres éléments de commandes. La connexion est réalisée au moyen d'un câblage de bus à 4 brins. L'installation accepte 16 utilisateurs, chacun possédant un code et une clé à puce.

## Technologies

- 8 zones d'alarme pour contact NC ou zone de notification différenciée, 1 zone anti-sabotage
- 3 sorties de transistor max. 500 mA, 8 sorties de transistor max. 50 mA
- Bloc d'alimentation intégré 230 V a.c. / 12 V c.c. (1A)
- En option, module de relais enfichable
- Signal sonore intégré destiné à l'alarme (dans l'élément de commande)

# Système d'alarme Terxon S

Art.-Nr. AZ5000

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Système d'alarme Terxon S

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Alimentation de secours        | 1   |
| Contrôle de tension            | Non                                       |
| Dimensions                     | (LxHxP)(HxLxP) 240x240x85 mm              |
| Lignes de sabotage             | 2   |
| Nombre de panneaux de commande | 4   |
| Programmation 1                | Directement via l'écran, menu en allemand |