

# Caméra Dôme d'Extérieur Jour/Nuit PTZ 23x

Art.-Nr. TVCC81000

Seite 1 von 3



La caméra dôme PTZ permet une surveillance performante et flexible en particulier des grands espaces. Grâce aux nombreuses options de commande, à l'objectif haut de gamme et aux fonctions d'alarme, c'est un moyen de surveillance efficace pour les espaces extérieurs (uniquement dôme extérieur), les magasins ou les zones sensibles.

## Fonction PTZ : pivoter, incliner, zoomer

Le zoom motorisé autofocus 23x et le zoom numérique 16x permettent d'afficher l'extrait d'image souhaité même s'il est éloigné. Grâce à la technique d'orientation et d'inclinaison, une caméra PTZ peut surveiller une zone d'une grande superficie. Le mouvement peut être automatisé et chaque tour peut gérer jusqu'à 32 positions prédéfinies. La direction de la prise de vue peut également être réglée manuellement (rotation 300°/s) afin de suivre des personnes ou des objets en mouvement.

## Des images claires de jour comme de nuit

Le détecteur Sony Super HAD CCD fournit des images en couleur de 540 lignes TV de grande qualité avec l'aide supplémentaire de la balance des blancs automatique, de la compensation du rétro-éclairage et de la régulation automatique du diaphragme. La fonction jour/nuit avec filtre d'arrêt IR pivotant automatique permet d'utiliser la caméra 24 heures sur 24.

## Utilisation en intérieur ou en extérieur

La caméra est disponible en dôme intérieur (TVCC80000) et en dôme extérieur (TVCC81000). Le dôme intérieur est notamment adapté aux magasins, bureaux ou entrepôts. Équipé d'un degré de protection IP66 et d'un chauffage intégré, le dôme extérieur peut être utilisé par tous les temps ; un boîtier de protection extérieur séparé n'est donc pas nécessaire.

## Technologies

# Caméra Dôme d'Extérieur Jour/Nuit PTZ 23x

Art.-Nr. TVCC81000

Seite 2 von 3

- Résolution de 540 lignes TV
- Caméra dôme pan tilt zoom (PTZ)
- Objectif à zoom motorisé 23 x
- 8 tours avec jusqu'à 32 positions prédefinies par tour
- 1/4" Sony Super HAD CCD
- Degré de protection IP66 (uniquement dôme extérieur)
- Chauffage intégré
- 2 entrées et sorties d'alarme

## Caractéristiques techniques - Caméra Dôme d'Extérieur Jour/Nuit PTZ 23x

Alimentation électrique CA	24 V
Angle de visée horizontal	2,36 - 52,2 °
Balance des blancs	Automatique/Manuel/ATW/Intérieur/Extérieur
Certifications	CE, REACH, RoHS
Commutation jour/nuit	Filtre infrarouge pivotant (ICR), couleur / noir et blanc
Compensation du contre-jour	BLC
Consommation de courant	1.500 mA
Dimensions	299,2 x 220 mm
Distance focale	3,84 - 88,4 mm
Enregistreur d'images	1/4" Sony Super HAD CCD
Entrée d'alarme (NO/NC)	2
Hauteur	299,2 mm
Indice de protection IP	66
Langue OSD	Allemand, anglais, français, danois, néerlandais, suédois, polonais
Largeur	220 mm
Nombre de présélections	256
Nombre de tours	8
Objectif	3,84 – 85,8
Protocoles	Pelco D, Pelco P, Self-adaptive
Sortie relais	2
Sortie vidéo	1Vss/75 Ohm/BNC connecteur
TVL	540 TVL
Température de fonctionnement max.	65 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	caméra dôme à grande vitesse
Zones privées	8
Zoom numérique	16 x

# Caméra Dôme d'Extérieur Jour/Nuit PTZ 23x

Art.-Nr. TVCC81000

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Caméra Dôme d'Extérieur Jour/Nuit PTZ 23x

Zoom optique	23 x
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,2 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0,02 lx
Éléments d'image (effectifs)	752 x 582 Pixel
Éléments d'image (total)	795 x 596 Pixel