

# Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC40010

Seite 1 von 2



Surveillance discrète en intérieur ou en extérieur

La mini-caméra extérieure jour/nuit analogique convient particulièrement bien comme extension de l'enregistreur 4 canaux TVVR30004 et du kit de vidéo surveillance TVVR30104. Elle se distingue par son design sobre et discret, et son degré de protection élevé (IP66) qui permet de l'utiliser en intérieur comme en extérieur sans boîtier de protection extérieur supplémentaire. Avec une résolution élevée et détaillée de 600lignesTV, elle fournit des images vidéo exactes permettant une identification précise des personnes.

Possibilités de montage flexibles

Le câble combiné de 20 m et le bloc d'alimentation fournis permettent un montage rapide et simple.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## Technologies

- Caméra extérieure compacte de vision diurne/nocturne
- Nombreuses possibilités d'installation de la caméra, en intérieur ou en extérieur
- Design sobre et haut degré de protection (IP66)
- Haute résolution de 600 lignes TV
- 1 câble coaxial de 20 m compris
- Extension parfaite de TVVR30004 ou TVVR30104

# Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC40010

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	68,4 °
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromagnétique
Dimensions	150 x 70 mm
Distance focale	3,6 mm
Enregistreur d'images	DIS 1/3"
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	66
LED IR	12
Poids net	0,36 kg
Portée IR (max.)	10 m
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Élimination des bruits parasites	> 52 dB