

Secvest Mini Contact Magnétique sans Fil (marron)

Art.-Nr. FUMK50020B

Seite 1 von 2



Protection décente et discrète de fenêtres et de portes

Le mini-détecteur d'ouverture sans fil Secvest est particulièrement petit et discret. Il est composé d'un détecteur et d'un aimant. Ceux-ci sont positionnés en parallèle sur la partie mobile de la fenêtre ou de la porte ainsi que sur le cadre de la fenêtre ou de la porte. Le détecteur se déclenche dès que l'écart entre les deux points de contact augmente en raison de l'ouverture de la fenêtre ou de la porte et le signale à la centrale d'alarme. Le mini-détecteur d'ouverture sans fil Secvest est disponible en blanc, marron ou argent.

Technologies

- Conception compacte et discrète
- Déetecte efficacement l'ouverture de fenêtres et de portes
- Surveillance anti-sabotage

Caractéristiques techniques - Secvest Mini Contact Magnétique sans Fil (marron)

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3,6 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	3 a
Batterie - quantité	1
Batterie - type	3,6 V Lithium 1/2 AA
Certifications	conforme à EN 50131-1
Classe VdS	sans
Classe d'environnement	I
Compatible avec	Secvest, Terxon, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Couleur	brun

Secvest Mini Contact Magnétique sans Fil (marron)

Art.-Nr. FUMK50020B

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Secvest Mini Contact Magnétique sans Fil (marron)

Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 28x42x18 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	42 mm
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	28 mm
Lieu de montage	Fenêtres, portes
Longueur	18 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Contact magnétique
Poids brut	0,09 kg
Poids net	0,06 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	Interrupteur reed