

Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2



Le Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest permet de surveiller les portes et fenêtres, il peut être facilement monté sans percer de trous ni raccorder de fils grâce au fonctionnement sur batterie. Lorsque l'autonomie de batterie restante est faible, le détecteur d'ouverture radio Smartvest envoie automatiquement une notification à la centrale d'alarme. L'application gratuite Smartvest vous guide ensuite pas à pas tout au long de la procédure de remplacement des batteries. En plus de la surveillance, d'autres fonctions intelligentes peuvent également être déclenchées en combinaison avec la prise de courant radio Smartvest (par exemple: ouverture de la porte, allumage de la lumière). En raison de sa taille, le détecteur d'ouverture radio Smartvest passe totalement inaperçu et s'insère discrètement dans l'agencement de la pièce.

Technologies

- Extension de la Smartvest pour la surveillance des portes et fenêtres
- Montage rapide sans fil, sans câblage ni perçage grâce au fonctionnement avec piles
- Protection anti-sabotage à l'ouverture du produit
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED bleue
- Supervision automatique : tests de fonctionnement et retours plusieurs fois par jour à la centrale d'alarme Smartvest
- Retour à la centrale d'alarme Smartvest en cas de pile faible
- Durée de vie de la batterie jusqu'à 1 an
- Compact, discret, sûr

Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR2032 (3V)
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant	15 mA
Consommation de courant en veille	0,005 mA
Couleur	blanc
Dimensions	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868 MHz
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10 %
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Poids brut	0,092 kg
Poids net	0,03 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Protection anti-sabotage	Oui
Puissance d'émission	4,5 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C