

# Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 1 von 4



## Tout en un

Ce pack HD analogique contient tout ce qu'il faut pour une vidéosurveillance par câble analogique avec enregistrement en résolution HD. L'enregistreur à 4canaux avec disque dur 1To peut enregistrer les données vidéo des 2caméras extérieures fournies pendant environ 4semaines, 24heures sur 24. Au besoin, le système peut être utilisé avec 4caméras maximum.

## Raccorder et enregistrer

Le kit est préconfiguré pour une utilisation directe: il suffit d'installer et de raccorder les caméras, puis de sélectionner le mode d'enregistrement souhaité (enregistrement en cas de mouvement, programmé ou permanent). Les données d'image peuvent être affichées en direct et en temps réel sur un écran également raccordé. Le kit est commandé de manière intuitive avec la souris USB fournie.

## Surveillance 24heures sur 24

Grâce à la commutation jour/nuit automatique, les caméras sont adaptées à une surveillance 24heures sur 24 en extérieur. Avec une portée de 10m, les 24LED renforcent la sécurité même avec peu de lumière. Grâce à l'indice de protection IP66, les caméras conviennent également pour une utilisation en zone extérieure non protégée.

## Compatible Full HD

L'enregistreur fourni est compatible Full HD et peut enregistrer des données vidéo avec une résolution de 1080p pour 12images/s. Le kit est donc idéal pour la mise à niveau des systèmes analogiques existants vers les résolutions HD et Full HD. Le kit peut être équipé ultérieurement de 2autres caméras, par ex. de caméras analogiques existantes en exploitation mixte ou d'autres caméras HD analogique.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## Technologies

- Kit complet avec enregistreur à 4 canaux, 2 x caméra extérieure, disque dur d'1 To, 3 x bloc d'alimentation et

# Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 2 von 4

accessoires

- Y compris un disque dur d'1 To pour env. 4 semaines d'enregistrement en continu
- Commande simple et intuitive par souris
- Affichage en temps réel, enregistrement en direct et résolution HD (720 p)
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Commutation jour/nuit automatique des caméras extérieures analogiques HD 720 p
- Enregistreur compatible avec caméras HD analogiques et analogiques
- Raccordement aisé des caméras via un câble coaxial standard (prise femelle BNC)
- Compatible Full HD (1 080 p) : Enregistrement et reproduction avec 12 images/seconde
- Parfait pour la mise à niveau des anciens systèmes analogiques vers les résolutions HD ou Full HD.

## Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 720p

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	76,88 °
Certifications	CE, C-Tick
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compensation du contre-jour	Oui
Consommation de courant	300 mA
Consommation électrique	3,5 W
Diamètre	70 mm
Dimensions	70 x 149.5 mm
Distance focale	3,6 mm
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Hauteur	149,5 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	66
LED IR	24
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	70 mm
Matériau du boîtier	Métal
Modes de résolution	720
Objectif	3,6 mm, objectif fixe
Obturateur électronique	1/25 ~ 1/50.000
Poids net	0,36 kg
Portée IR (max.)	10 m
Raccordements	Signal vidéo (BNC), alimentation électrique (CC)
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC)

# Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 720p

Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI)
Système vidéo	HD-TVI
Technologie	HD-TVI
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de caméra	Caméra Extérieure Analogique HD 720p
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx
Élimination des bruits parasites	> 52 dB
Éléments d'image (effectifs)	1280 (H) x 720 (V) Pixel
EAN	4043158065893

## Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 30 m

Alimentation électrique CC	12 V
Application prévue	à l'intérieur
Atténuation	0,53 dB
Diamètre	6 mm
Diamètre extérieur	6 mm
Isolation	PE
Longueur de câble	30 m
Matériau du boîtier	PVC
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connexion	BNC (mâle) – BNC (féminin)
Type de câble	Câble vidéo combiné
EAN	4043158022049

## Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Capacité de mémoire	1.000
Consommation électrique	1,4 W
Dimensions	70 x 10 x 100 mm
Hauteur	10 mm
Largeur	70 mm
Longueur	100 mm
Poids net	0,095 kg

# Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Raccordements	S-ATA
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158063196