

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 1 von 5



La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure non protégée. Le kit contient un enregistreur numérique réseau à 6 canaux intégrant un disque dur d'une capacité d'1To pour un enregistrement pendant env. 6 semaines en continu, deux caméras extérieures WLAN, trois blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande a lieu confortablement par souris ou avec l'application ABUSiDVRPlus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25images/sec. (Realtime), ne nécessitant pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras extérieures LAN ayant un indice de protection IP66 et la fonction WDR pour une compensation optimale de contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée. Il est possible d'intégrer au maximum six caméras ABUS (4 x PoE + 2) dans le système.

Installation simple et rapide

Les interfaces PoE de l'enregistreur garantissent un transfert simple et rapide des données et de l'électricité par câble réseau. L'intégration des caméras peut aussi se faire sans fil via un routeur WLAN avec une alimentation électrique distincte.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur à 4 canaux, 2 x caméras extérieures Wi-Fi, 1 To HDD, 3 x blocs d'alimentation, accessoires

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 2 von 5

- Enregistreur avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet) pour raccorder directement des caméras ABUS sans configuration réseau
- Extensible à 6 caméras IP max. par LAN ou Wi-Fi (avec configuration réseau)
- Commande simple et intuitive de l'écran ou du téléviseur à l'aide d'une souris (raccordement HDMI/VGA)
- Enregistreur compact pour enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès aux images en direct et aux clichés via l'application ABUS iDVR gratuite, navigateur Internet, logiciel fourni
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Caméra extérieure WLAN compacte et discrète (IP66) avec fonction de vision nocturne
- Caméra extérieure HD WLAN avec résolution de 1 280 x 720 pixels à 25 images/seconde
- Caméra extérieure WLAN avec fonction WDR pour la compensation du contre-jour

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 branchements de caméra
Affichages	1 / 4 / 6
Alerte	Signal sonore, signal OSD, courriel
Alimentation électrique CC	48 V
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo IP	6
Certifications	CE
Commande	Souris
Compatible avec les hybrides	Non
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 10/100 Mbps
Consommation électrique	10 W
DDNS	Oui
Dimensions	200 x 45 x 200 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40/50) Mbits
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Fonctions réseau	visionnage en direct, recherche, sauvegarde
Fréquence d'images totale (PAL)	25
Hauteur	45 mm

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Largeur	200 mm
Logiciel	ABUS CMS Software
Longueur	200 mm
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	manuel, programmation horaire, détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et alarme, détection de mouvement ou alarme
Modes de recherche	D'après l'événement, la date et l'heure
Mémoire pré/post-alarme	0 - 900 / 5 - 900
NTP	Oui
Niveaux utilisateurs	2
Nombre d'utilisateurs	31
Poids net	0,8 kg
Protocoles caméras réseau	Caméras réseau ABUS
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Sortie relais	Non
Sorties écran	HDMI, VGA
Stockage	2 x USB 2.0
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
EAN	4043158062205

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Extérieures + Accessoire

Alerte	E-Mail
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	73,1 °
Balance des blancs	Oui
Certifications	CE, RoHS, REACH
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR à orientation électromécanique
Compensation du contre-jour	BLC, DWDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Extérieures + Accessoire

Consommation de courant	580 mA
Consommation électrique	7 W
Distance focale	4 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Hauteur	60 mm
Indice de protection IP	66
LED IR	30
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Largeur	61 mm
Logiciel	ABUS VMS Express, IPCam App
Longueur	145 mm
Modes de résolution	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Navigateurs supportés	Mozilla Firefox, Safari ou Internet Explorer 6.x et versions suivantes
Nombre d'images par seconde	1280 x 960 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25
ONVIF	Profile S
Obturateur électronique	1/3 - 1/100000 s
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	10 m
Protocoles caméras réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC
Réglage d'amplification	AGC
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 960 @ 25 fps
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de caméra	Jour/nuit
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,1 lx
Élimination des bruits parasites	DNR

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Extérieures + Accessoire

Éléments d'image (effectifs)	1280(H) x 960(V) Pixel
Éléments d'image (total)	1280(H) x 960(V) Pixel
EAN	4043158067002