

Secvest Détecteur de Mouvement Extérieur sans Fil

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 1 von 2



Détecteur robuste pour une détection de mouvement fiable

Le détecteur de mouvement extérieur sans fil Secvest réagit à tout type de mouvement thermique et le signale de manière fiable à la centrale d'alarme Secvest. En utilisation extérieure, comme avertissement de périmètre, il surveille l'extérieur de votre maison. Dès que quelqu'un pénètre la zone de surveillance du détecteur, un avertissement est émis au moyen de la sirène d'extérieur. Ainsi, les intrus potentiels peuvent être dissuadés à l'avance.

Utilisation flexible

Les éléments PIR intégrés peuvent être pivotés de 180° et inclinés de 90°, ce qui permet d'utiliser le détecteur à presque tous les endroits. La portée de détection, selon la hauteur de montage, est de 30 m maximum.

Technologies

- Détecteur de mouvement extérieur pour la surveillance du périmètre
- Avec élément infrarouge double
- Portée de détection jusqu'à 30 m
- Classe de protection IP55

Caractéristiques techniques - Secvest Détecteur de Mouvement Extérieur sans Fil

Affichage d'état	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	IV
Compatible avec	Secvest, Terxon, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(BxHxT) 155x120x115 mm

Secvest Détecteur de Mouvement Extérieur sans Fil

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Secvest Détecteur de Mouvement Extérieur sans Fil

Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	120 mm
Humidité de l'air max.	75 %
Indice de protection IP	55
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	155 mm
Longueur	115 mm
Matériau du boîtier	Polyéthylène HDPE
Modulation	FM
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Poids brut	0.88 kg
Poids de l'article	0.332 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Profondeur	115 mm
Protection mécanique	Non
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Non
Sélecteur d'impulsions	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de batterie	CR123
Type de capteur	Unité duplex PIR indépendante
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	12 – 30 m