

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 1 von 4



Surveillance détaillée par tous les temps

Avec une résolution extrêmement élevée et fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels, la caméra mini-dôme TVIP44510 4MPx enregistre 25 images par seconde et offre une surveillance extrêmement nette des domiciles et bureaux. Grâce au boîtier robuste et résistant aux intempéries doté de l'indice de protection IP67, la caméra dôme peut fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Lieu d'installation idéal : zone d'entrée

Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés et à la performante fonction True WDR de compensation de contre-jour, la caméra est parfaitement adaptée pour la surveillance des zones d'entrée. Elle dispose de LED infrarouges, qui sont activées en cas d'obscurité. L'installation s'effectue sans encombrement des câbles : Un seul câble est nécessaire pour l'alimentation électrique via le câble réseau (PoE). La fente pour cartes micro SD intégrée à la caméra sert à l'enregistrement vidéo.

Accès aux images et enregistrements en direct: sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 2 von 4

pour toujours.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Caméra 4 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution QHD (4MPx) fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels pour 25 fps
- Optimisation de l'image True WDR : Détails nets même en cas de contre-jour et de forts contrastes
- Détection de mouvement intégrée par logiciel
- Enregistrement jusqu'à 6 fois plus long grâce à H.265
- LED IR intégrées pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Envoi d'images par e-mail
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / 3D DNR
Angle de visée horizontal	98 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Consommation électrique	6 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Couleur	Blanc
Diaphragme	F1.6
Dimensions	(Ø x H) 111 x 82,4 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/3" CMOS

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Poids brut	0,47 kg
Poids net	0,32 kg
Portée IR (max.)	30 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Supports compatibles	TVAC31500
Technologie	Réseau
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Vitesse d'obturation	1/3s - 1/100,000s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 4MPx

Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement