

# Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 1 von 5



Livraison complète d'une solution de surveillance professionnelle - avec PoE

La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure. L'ensemble comprend un enregistreur réseau PoE à 4 canaux incluant un disque dur intégré avec un espace de stockage de 1 To pour un enregistrement ininterrompu de plusieurs semaines, deux caméras extérieures Wi-Fi compatibles PoE, trois alimentations et accessoires de raccordement.

Technologie d'enregistrement professionnel facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement. La commande a lieu confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25 images/sec. (Realtime), ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau via une interface haut débit intégrée (1 000 Mbit/s). Les caméras extérieures Wi-Fi avec fonction de vision nocturne IR et fonction WDR numérique pour une compensation optimale du rétroéclairage répondent à la classe de protection IP66 et sont particulièrement adaptées à la surveillance complète des zones d'entrée pendant le jour et la nuit. Jusqu'à 4 caméras peuvent être intégrées dans le système.

Installation simple et rapide via le routeur

Les caméras compatibles PoE peuvent être connectées directement à l'enregistreur via les interfaces PoE (raccordements). Les données vidéo sont ensuite transmises à l'enregistreur via les câbles réseau inclus et les caméras sont alimentées par l'enregistreur via le même câble. Cela permet d'économiser un câble d'alimentation séparé pour chaque caméra.

# Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 2 von 5

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

## Technologies

- Kit complet avec enregistreur réseau PoE 4 canaux, 2 caméras 2MPx, 1 To HDD, 2 câbles réseau 18 m
- Enregistreur avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet)
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Caméra 2MPx Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur comprise
- Jusqu'à 4 caméras IP peuvent être intégrées individuellement via LAN ou Wi-Fi
- Sortie HDMI 4K pour l'affichage natif simultané de 4 caméras IP Full HD (2MPx)
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de rétroéclairage et de forts contrastes

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	48 V
Boîtier	1U Chassis
Canaux vidéo IP	4
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4

# Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 3 von 5

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	IE11 (Plugin)
Norme PoE	IEEE 802.3 af/at (max.50W)
Poids brut	2,8 kg
Poids net	2,1 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	65
Puissance PoE	50 W
Raccordements PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
EAN	4043158143928

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / WDR
Angle de visée horizontal	115 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier

# Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 4 von 5

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5,8 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x L) 69,7 x 171,4 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Poids brut	1,1 kg
Poids net	0,62 kg

# Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 5 von 5

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Portée IR (max.)	30 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Vitesse d'obturation	1/3s - 1/100,000s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement
EAN	4043158158977