

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access noir

Art.-Nr. ACSE00014

Seite 1 von 2



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La plus-value particulière : dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées\*. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture du moyen de fermeture et donne à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access noir

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-Set-WR-A-S-0                                            |
| Instruments de fermeture         | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic          |
| Programmation                    | Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control |

## Caractéristiques techniques - 4043158169461

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentation électrique CC       | 12 V - 3 A V                            |
| Couleur                          | blanc                                   |
| Dimensions                       | 100 x 135 x 30 mm                       |
| Domaines d'utilisation           | Intérieur                               |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-BB-A                            |
| Matériau du boîtier              | PVC                                     |
| Portée radio                     | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m |
| Raccordements                    | 1 Entrée externe                        |
| EAN                              | 4043158169461                           |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access noir

Art.-Nr. ACSE00014

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - 4043158152982

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur                                          | Cadre argent / verre noir         |
| Dimensions                                       | 119 x 97 x 20 mm                  |
| Domaines d'utilisation                           | usage extérieur                   |
| Indice de protection IP                          | 67                                |
| Matériau du boîtier                              | Cadre en verre véritable et métal |
| Température de fonctionnement max.               | 60 °C                             |
| Température de fonctionnement min. à l'extérieur | -25 °C                            |
| EAN                                              | 4043158152982                     |