

Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB68621

Seite 1 von 4

BRILLANT À L'EXTÉRIEUR : DANS TOUTES LES LUMIÈRES. CONTRE LA MANIPULATION

Avec une résolution de 8 MPx (4K), un boîtier noir IP67 résistant aux intempéries (ABUS Black-Line), une protection anti-vandale IK10 et de puissantes LED IR, l'IP-Tube est la caméra de surveillance pour une surveillance extérieure 24/7 de jour comme de nuit. La dynamique WDR et l'Ultra Low-Light garantissent des images claires, quelle que soit la lumière.

Surveillance flexible en 4K Ultra HD

Le zoom motorisé d'une longueur focale de 2,8 à 12 mm couvre une plage de 46° à 108° (optique 4,2x). La distance focale et la mise au point sont réglées avec précision via l'interface web, la direction de visée via une fixation à vis unique.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

Mise en service facile

Le boîtier d'installation (TVAC32600X) est utilisé pour le montage au plafond ou au mur avec un câblage protégé. Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie la mise en service.

Application ABUS Link Station: Live Image & Push

Accès mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification d'événements, y compris IPv6.

Remarques: Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation étant assurée par PoE.

La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

Technologies

- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 @ 20 fps pour une surveillance précise et détaillée de grandes zones et de terrains
- Obj. zoom motorisé de 2,8 à 12mm (zoom optique 4x, angle de vue de 46° à 108°) pour grande flexibilité dans la surv. et le choix de l'emplacement de l'installation, y compris la config. facile de la longueur focale, de la mise au point et de dir. vue
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité

Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB68621

Seite 2 von 4

- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconnaissance d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Boîtier très robuste, résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 & IP67) ; couleur : noir
- LED IR pour des images très claires dans l'obscurité (jusqu'à 60 m de portée)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3at)

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alerte | E-Mail, NAS, FTP, Sound |
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-25 %) V |
| Amélioration des images | WDR, BLC, HLC, 3D DNR |
| Angle de visée horizontal | 46 – 108 ° |
| Angle de vue vertical | 26 – 58 ° |
| Application prévue | Surveillance générale |
| Audio | Connectable : microphone, haut-parleur |
| Autres fonctions | Object Classification Person/Vehicle |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
| Balance des blancs | AWB, manuel |
| Bande passante réseau vidéo | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Commutation jour/nuit | ICR/couleur/N&B |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compatible avec Comfion | Oui |
| Compatible avec Secoris | Oui |
| Compatible avec Secvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx Pro | Oui |
| Compensation du contre-jour | WDR, BLC, HLC |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Consommation de courant | 1,350 mA |
| Consommation électrique | 16 W |
| Cryptage | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Dimensions | (L X I X H) 298x105x105 mm |

Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB68621

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Distance focale | 2,8 – 12,0 mm |
| Détection de mouvement | 8 zones |
| Enregistreur d'images | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Entrée d'alarme (NO/NC) | 1 |
| Fonction jour/nuit ICR | Oui |
| Fonctions | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Forme de l'appareil | Tube |
| Gamme d'articles | Professionnel |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Groupe DEEE | 09 |
| Groupe de produits | Caméra |
| Hauteur | 105 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Indice de protection IK | 10 |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| La radio en réseau | Non |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK |
| Largeur | 105 mm |
| Longueur | 298 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Microphone | Non |
| Modes de résolution | Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps |
| Navigateurs supportés | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Nombre d'images par seconde | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Nombre de LED IR | 4 |
| Nombre de flux | 3 |
| Norme PoE | IEEE 802.3at |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| Objectif | Zoom motorisé |
| Obturateur électronique | 1/3 à 1/100 000 s |
| Poids brut | 2.1 kg |
| Poids de l'article | 1.4 kg |
| Portée IR (max.) | 60 m |
| Profondeur | 298 mm |
| Protocoles caméras réseau | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |

Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB68621

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx noir (2,8 - 12 mm)

| | |
|--|--|
| Raccordements | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Entrée d'alarme, 1 x Sortie d'alarme, 1 x Entrée audio, 1 x Sortie audio, 1 x Sortie vidéo |
| Résolution | 8MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 3840 x 2160 @ 25 fps |
| Sortie d'alarme | 1 |
| Support d'enregistrement | Carte microSD, 256 Go (en option) |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| Type de caméra | Tube |
| Video Content Analysis (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Zones privées | 4 |
| Zoom numérique | Oui |
| Zoom optique | 4,2 x |
| couleur de surface | noir |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0.003 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 3840(H) x 2160(V) Pixel |