

# Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 1 von 4



## Détection fiable et alerte en intérieur

Cette caméra dôme WLAN pan tilt est une solution de surveillance polyvalente pour les domiciles et les bureaux. Via WLAN, la caméra peut être connectée à un réseau sans câble LAN et dispose d'une détection de mouvement avec capteur infrarouge passif et d'un haut-parleur intégré pouvant émettre un signal sonore puissant en cas d'alarme. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent en outre une communication audio bidirectionnelle par l'interface Internet de la caméra à l'aide d'un microphone raccordé à l'ordinateur. Des émetteurs de signaux externes réagissant en cas de détection (p. ex. sirène ou lumière) peuvent être commandés par la sortie d'alarme.

## Des images de surveillance détaillées jour et nuit

La caméra de surveillance fournit 25 images par seconde avec une résolution HD allant jusqu'à 1280 x 720 pixels. Elle prend aussi bien en charge les formats de transmission de haute qualité que les bandes passantes efficaces en H.264 et Motion JPEG.

La caméra dispose en outre de 12 LED infrarouges intégrées qui sont activées en cas d'obscurité, ce qui fait qu'elle peut être utilisée pour la surveillance 24/7. Même dans l'obscurité totale, cette caméra fournit des enregistrements détaillés et permet une identification des objets à une distance allant jusqu'à 5 mètres. A contrario, la fonction WDR convertit de manière optimale les contrastes d'images en présence d'un contre-jour trop important.

## Accès mobile aux images en temps réel

La commande des fonctions PT (PT signifie Pan et Tilt ; soit orientation et inclinaison) peut s'effectuer via l'appli iOS IPCam ou via le navigateur. L'accès mobile aux images en temps réel s'effectue également via Internet, de manière très confortable via une appli sur le téléphone portable ou une tablette. De plus, la caméra dispose aussi de l'option d'envoi des données vidéo par e-mail. La touche WPS sert à l'établissement aisé de la connexion WLAN nécessaire à l'émission. La fente pour carte micro SD intégrée sert de solution de sauvegarde pour l'enregistrement de données interne.

# Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 2 von 4

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## Technologies

- Caméra Wi-Fi dôme pan tilt avec fonction de vision nocturne infrarouge et détection de mouvement
- Haute résolution fidèle aux détails (1280 x 720 pixels pour 25 images/seconde)
- Avec haut-parleur intégré pour une alarme puissante en cas d'incident
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel ainsi que orientation et inclinaison via appli IPCam et navigateur
- Fente pour Cartes microSD intégrée pour le stockage interne de données comme solution de sauvegarde
- 12 LED IR intégrées (activation en cas d'obscurité)
- Détection de mouvement par détecteur infrarouge passif
- Avec fonction WDR de compensation de contre-jour – idéal dans la zone d'entrée
- Avec sortie d'alarme pour la commande d'un signal d'alarme externe (par ex. sirène, lumière)
- Touche WPS pour l'établissement aisé de la connexion WLAN

## Caractéristiques techniques - Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Accès simultané au réseau	Oui
Alerte	E-Mail
Alimentation électrique CC	5 (+/-10 %) V
Angle de visée horizontal	52,4 °
Audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
Balance des blancs	AWB
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Certifications	CE, RoHS, Reach
Compatible avec	TVVR36000
Compatible avec Secvest	Oui
Compensation du contre-jour	BLC, DWDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Consommation de courant	580 mA
Consommation électrique	7 W
Cryptage	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Distance focale	4,0 mm @ F2.0 mm
Détection de mouvement	3 zones
Enregistreur d'images	1/4" Progressive Scan CMOS

# Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Gamme dynamique (WDR)	Soft WDR dB
Hauteur	130 mm
Humidité de l'air max.	95 %
LED IR	12
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Largeur	100 mm
Logiciel	ABUS VMS Express
Longueur	102 mm
Microphone	Oui
Modes de résolution	1280 x 720, 640 x 480
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Nombre d'images par seconde	1280 x 720 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps
Objectif	F2.0, 4.0
Obturbateur électronique	1/25 - 1/100.000 s
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355° / -20° - 90°
Portée IR (max.)	10 m
Portée PIR	10 m
Protocoles caméras réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, Bonjour
Rapport signal/bruit	3D DNR dB
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 960 @ 25 fps
Support d'enregistrement	microSD (64 GB)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de caméra	Jour / Nuit
Zones privées	4
Éclairage minimal (couleur)	0,1 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0 lx
Élimination des bruits parasites	DNR

# Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 4 von 4

---

## Caractéristiques techniques - Caméra d'Intérieur Pan Tilt Zoom Wi-Fi HD 720p

Éléments d'image (effectifs)	1280(H) x 960(V) Pixel
Éléments d'image (total)	1280(H) x 960(V) Pixel