

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



Caméra d'alarme à fonctions multiples

La caméra d'alarme ABUS: solution de surveillance polyvalente pour les domiciles et bureaux. Elle se connecte sans fil à un réseau par WLAN et son haut-parleur intégré peut émettre un signal sonore puissant en cas d'alarme. La sortie d'alarme intégrée peut être reliée à un avertisseur externe (par ex. sirène ou lumière). Le micro et le haut-parleur offrent une communication audio bidirectionnelle par ordinateur. En se connectant à la caméra via interface Web, il est possible de communiquer depuis l'ordinateur (micro requis) avec la personne devant celle-ci.

Images de surveillance détaillées nuit et jour

La caméra fournit des images nettes d'une résolution jusqu'à 1920 x 1080p et prend en charge les formats de transmission de haute qualité et les bandes passantes efficaces en H.264 et Motion JPEG. Grâce à la LED IR intégrée, elle peut être utilisée pour la surveillance 24h/24 et 7j/7. Cette caméra jour/nuit fournit des enregistrements détaillés même dans l'obscurité totale et identifie même des objets à une distance jusqu'à 5mètres. À l'aide de l'appli IPCam ABUS, les vidéos en direct peuvent être directement envoyées en flux continu sur votre smartphone ou tablette. Le logement pour cartes microSD intégré permet de sauvegarder les données enregistrées sur une carte mémoire (disponible séparément).

Possibilités de montage flexibles

La fonction PoE (Power over Ethernet) permet d'alimenter la caméra en courant par le câble réseau; la pose de câbles

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

supplémentaires est ainsi inutile.

La portée IR est de 10mètres max. et varie selon le lieu d'installation de la caméra.

Technologies

- Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi avec fonction d'alarme
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Avec haut-parleur intégré pouvant émettre un signal sonore puissant en cas d'alarme
- Détection de mouvement via capteur PIR
- LED IR intégrée pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
- Envoi d'images par e-mail
- Possibilité de sauvegarde des données grâce au logement de cartes microSD
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel via application IPCam Plus et navigateur
- Touche WPS pour l'établissement aisément de la connexion Wi-Fi
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Alerte	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / Digital WDR
Angle de visée horizontal	106 °
Angle de vue PIR	80 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	4,5 W
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Distance focale	4 mm
Débit binaire audio	32 - 128 Kbit/s

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	95 %
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement / sur alarme / PIR
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Poids brut	0,618 kg
Poids net	0,4 kg
Portée IR (max.)	10 m
Portée PIR	10 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sortie d'alarme (NO/NC)	1
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR