

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



## Caméra d'alarme à fonctions multiples

La caméra d'alarme ABUS: solution de surveillance polyvalente pour les domiciles et bureaux. Elle se connecte sans fil à un réseau par WLAN et son haut-parleur intégré peut émettre un signal sonore puissant en cas d'alarme. La sortie d'alarme intégrée peut être reliée à un avertisseur externe (par ex. sirène ou lumière). Le micro et le haut-parleur offrent une communication audio bidirectionnelle par ordinateur. En se connectant à la caméra via interface Web, il est possible de communiquer depuis l'ordinateur (micro requis) avec la personne devant celle-ci.

## Images de surveillance détaillées nuit et jour

La caméra fournit des images nettes d'une résolution jusqu'à 1920 x 1080p et prend en charge les formats de transmission de haute qualité et les bandes passantes efficaces en H.264 et Motion JPEG. Grâce à la LED IR intégrée, elle peut être utilisée pour la surveillance 24h/24 et 7j/7. Cette caméra jour/nuit fournit des enregistrements détaillés même dans l'obscurité totale et identifie même des objets à une distance jusqu'à 5mètres. À l'aide de l'appli IPCam ABUS, les vidéos en direct peuvent être directement envoyées en flux continu sur votre smartphone ou tablette. Le logement pour cartes microSD intégré permet de sauvegarder les données enregistrées sur une carte mémoire (disponible séparément).

## Possibilités de montage flexibles

La fonction PoE (Power over Ethernet) permet d'alimenter la caméra en courant par le câble réseau; la pose de câbles

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

supplémentaires est ainsi inutile.

La portée IR est de 10mètres max. et varie selon le lieu d'installation de la caméra.

## Technologies

- Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi avec fonction d'alarme
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Avec haut-parleur intégré pouvant émettre un signal sonore puissant en cas d'alarme
- Détection de mouvement via capteur PIR
- LED IR intégrée pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
- Envoi d'images par e-mail
- Possibilité de sauvegarde des données grâce au logement de cartes microSD
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel via application IPCam Plus et navigateur
- Touche WPS pour l'établissement aisé de la connexion Wi-Fi
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alerte                     | Acoustic warning signal / Alarm / E-mail   |
| Alimentation électrique CC | 12 V   |
| Amélioration des images    | BLC / Digital WDR  |
| Angle de visée horizontal  | 106 °  |
| Angle de vue PIR           | 80 °   |
| Balance des blancs         | Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente |
| Commutation jour/nuit      | Auto / Manuel / Calendrier   |
| Compatible avec            | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx   |
| Compatible avec Secvest    | Oui  |
| Compatible avec Smartvest  | Non  |
| Compatible avec wAppLoxx   | Oui  |
| Compression audio          | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2  |
| Compression vidéo          | H.264 / MJPEG  |
| Connexion réseau           | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss  |
| Connexion réseau Wi-Fi     | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s  |
| Consommation électrique    | 4,5 W  |
| Couleur                    | Blanc  |
| Cryptage                   | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS   |
| Diaphragme                 | F2.0   |
| Dimensions                 | (B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm  |
| Distance focale            | 4 mm   |
| Débit binaire audio        | 32 - 128 Kbit/s  |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

|  |   |
|--|---|
| Enregistreur d'images                    | 1/2.8" CMOS   |
| Entrée d'alarme (NO/NC)                  | 1   |
| Filtre pivotant IR                       | Oui   |
| Haut-parleur                             | Oui   |
| Humidité de l'air max.                   | 95 %  |
| LED IR                                   | Oui   |
| Langue OSD                               | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  |
| Largeur de canal                         | 20 MHz  |
| Logiciel                                 | IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer   |
| Longueur d'onde optique                  | 850 nm  |
| Matériau du boîtier                      | Plast   |
| Microphone                               | Oui   |
| Modes d'enregistrement                   | Manuel / selon planning / sur détection de mouvement / sur alarme / PIR                                       |
| Modes de résolution                      | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps   |
| Navigateurs supportés                    | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari  |
| Niveaux utilisateurs                     | 3   |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32  |
| Norme PoE                                | 802.3af   |
| Plage de fréquences                      | 2,4 - 2,4835 GHz  |
| Poids brut                               | 0,618 kg  |
| Poids net                                | 0,4 kg  |
| Portée IR (max.)                         | 10 m  |
| Portée PIR                               | 10 m  |
| Portée radio                             | (Selon l'installation) 20 - 50 m  |
| Protocoles de réseau                     | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Puissance d'émission                     | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm  |
| Réglages des images                      | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring   |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25/30 fps   |
| Sensibilité                              | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm   |
| Sortie d'alarme (NO/NC)                  | 1   |
| Support d'enregistrement                 | MicroSD (max. 128GB) / NAS  |
| Technologie                              | IP  |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C   |
| Température de fonctionnement min.       | -30 °C  |
| Zones privées                            | 4   |

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

---

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra intérieure compacte 2MPx Wi-Fi

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Éclairage minimal (IR)           | 0 lx     |
| Éclairage minimal (couleur)      | 0,028 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR   |