

Dôme analogique HD 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 1 von 3



Caméra dôme analogique HD 4K pour des images de surveillance brillantes

La caméra de surveillance ABUS dôme avec 8 mégapixels fournit des images en Ultra-HD (4K). Avec plus de détails, des contrastes d'image de pointe et des images haute résolution, la vidéosurveillance devient encore plus pertinente. Associée à des enregistreurs compatibles 4K et un moniteur 4K, la caméra dôme 4K montre toute sa supériorité.

Image optimisée et installation rapide

Le puissant True WDR assure une exposition uniforme de différents scénarios de premier plan et d'arrière-plan. La commutation automatique jour/nuit de la puissante technique LED IR assure un éclairage optimal et très équilibré de l'image. Le réglage fin de l'objectif à zoom motorisé peut être effectué facilement à distance.

Surveillance intérieure et extérieure

La caméra dôme convainc par sa fabrication robuste et ses classes de protection élevées contre la poussière et l'eau (IP67) ainsi que le vandalisme (IK10). La caméra dôme est en particulier adaptée à une surveillance discrète grâce au champ de vision difficilement perceptible de l'objectif.

Technologies

- Des images de surveillance brillantes et de haute résolution : 8 MPx (4K) avec 3 840 x 2 160 pixels @ 12,5 fps
- Résolution 4K Ultra HD via un système analogique câblé
- Haute qualité d'image, même en contre-jour et dans des conditions d'éclairage difficiles, grâce à la compensation des contrastes clair/obscur (True WDR)
- Installation et mise au point faciles à distance grâce à l'objectif à zoom motorisé (2,7 - 13,5 mm)
- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 60 m la nuit
- Caméra de sécurité robuste : Boîtier anti-vandalisme et résistant aux intempéries (IK10 & IP67)
- Parfait pour une mise à niveau à moindre coût : Transmission via l'infrastructure de câble analogique existante (par exemple coaxiale) ou 2 fils

Dôme analogique HD 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 2 von 3

- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique
- Alimentation électrique : 9,6-14,4 VDC 19,2-28,8 VAC sorties vidéo: 1BNC (HD-TVI), 1BNC (FBAS/CVBS)

Caractéristiques techniques - Dôme analogique HD 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique CA | 24 V +/-25 % V |
| Alimentation électrique CC | 12 V +/-25 % V |
| Amélioration des images | True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC |
| Angle de visée horizontal | 46 ° |
| Angle de vue vertical | 28 ° |
| Balance des blancs | auto, manuel |
| Canaux vidéo HD-TVI | 1 |
| Commande | Coax |
| Commutation jour/nuit | Filtre d'arrêt IR électromécanique |
| Compatible avec ABUS Link Station | Non |
| Compatible avec Secoris | Non |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compatible avec wAppLoxx Pro | Non |
| Compensation du contre-jour | True WDR, BLC, HLC |
| Consommation de courant | 875 mA |
| Consommation électrique | 10,5 W |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.2 |
| Dimensions | (PxH) 145x124 mm |
| Distance focale | 2,7 mm |
| Enregistreur d'images | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Fonctions | Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Hauteur | 124 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Indice de protection IK | 10 |
| Indice de protection IP | 67 |
| Intégration d'image | 16x |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | EN |
| Largeur | 145 mm |

Dôme analogique HD 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Dôme analogique HD 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

| | |
|--|--|
| Longueur | 145 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Microphone | Non |
| Modes de résolution | 8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps |
| Nombre de LED IR | 2 |
| Objectif | Zoom motorisé, autofocus |
| Obturateur électronique | Oui |
| Poids net | 0,7 kg |
| Portée IR (max.) | 40 m |
| Raccordements | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin) |
| Résolution | 8MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 3840 x 2160 @ 12.5 frames/s |
| Sorties de caméra | 1 x BNC |
| Structure | Dôme |
| Système vidéo | HD-TVI |
| Technologie | HD-TVI |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Type de caméra | Dome |
| Zones privées | 4 |
| Zoom optique | 5x |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,003 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 3840 x 2160 Pixel |