

# 83/60-5 EPZ sans cylindre conventionnel

Seite 1 von 2



## LE CADENAS SOLIDE COMME UN ROC

Le 83/60-5 Rock est utilisé là où des valeurs élevées doivent être protégées contre l'accès et le vol.

Le cadenas sécurise les entrepôts, les portes d'usine et les camions. Il est également utilisé dans l'agriculture et sur les navires de transport de marchandises. Il doit sa grande résistance aux tentatives d'effraction à sa fabrication : Le corps massif du cadenas et l'anse sont en acier spécial cémenté.

Le cadenas peut en outre optimiser la gestion des clés et le contrôle d'accès : Vous pouvez l'intégrer confortablement dans un système de sécurité existant en le faisant adapter aux fermetures existantes par votre revendeur spécialisé de confiance. En effet, le 83/60-5 Rock est conçu de manière à pouvoir recevoir les demi-cylindres à profil européen ou les cylindres ovales scandinaves disponibles dans le commerce ainsi que le cylindre ABUS figure-8.

Pour encore plus de flexibilité, vous pouvez en outre choisir entre deux options : L'anse doit-elle être fixe dans le cadenas ou entièrement amovible ? Une anse amovible est idéale si vous souhaitez effectuer des sécurisations dans un environnement difficile d'accès et si vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre - car après avoir ouvert le cadenas, vous pouvez facilement retirer l'anse vers le haut. Le cadenas haute sécurité atteint la classe de sécurité 5 sur 6 selon la norme européenne pour cadenas EN12320.

Vous souhaitez assurer la sécurité de vos biens ? Misez sur le modèle fort comme un roc parmi tous les cadenas.

## Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial

# 83/60-5 EPZ sans cylindre conventionnel

Seite 2 von 2

- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée en position ouverte)
- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Capuchon de protection du cylindre contre l'humidité et la poussière disponible en option
- Disponible en option avec une anse entièrement amovible
- SSF014 classe 4 / EN12320 classe 5
- Exécution « 0 » : Réception possible de tout cylindre forme ovale et courant
- Exécution « EPZ » : Réception possible de tous les demi-cylindres à profil européen de modèle courant
- Exécution « figure 8 » : Réception possible de tous les cylindres de la série ABUS 83

## Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable
- Combinable avec divers cylindres de porte ABUS, à fermeture s'entrouvrant

## Caractéristiques techniques - 83/60-5 EPZ sans cylindre conventionnel

Diamètre anse d	12 mm
Färbung	chromé
Hauteur f	123 mm
Largeur a	60 mm
Ouverture horizontale anse b	27,5 mm
Ouverture vertical anse c	38 mm
Poids [g]	780 g
Profondeur e	28 mm
Security Level sécurité chez soi	10
Type de fermeture	clé
à même clé	Non
EAN	4003318613074

## Dessin technique

