P603 #USA

SÉCURISER LES RACCORDS PNEUMATIQUES CONTRE TOUTE UTILISATION INVOLONTAIRE

Avec le verrouillage de raccord pneumatique P603.

Il se fixe sur le raccord pneumatique et est sécurisée par un cadenas. Ainsi, le raccord ne va sur aucun accouplement et le personnel technique peut travailler en toute sécurité.

Technologies

- Nylon renforcé par des fibres de verre: durable, résistant, non conducteur
- Trois options différentes de verrouillage pour les raccords pneumatiques standard présentant un diamètre extérieur jusqu'à 15 mm
- Trou central pour le stockage du verrouillage de raccord pneumatique directement sur le raccord
- Pour 1 ou 2 cadenas présentant une anse jusqu'à 7 mm de diamètre

Utilisation et application

- Verrouillage des raccords pneumatiques pendant la maintenance

Variantes

- Couleur: rouge

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

P603 #USA

Caractéristiques techniques - P603 #USA

Färbung	rouge
Largeur	72 mm
Longueur	72 mm
Poids [g]	28 g
Points de fermetures	1-2
Profondeur	21 mm
couloir du milieu destiné au stockage	20 mm
EAN	4003318675249

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026