



FAITES CONFIANCE À L'ORIGINAL

Notre cadenas Diskus® 28 a fait ses preuves pour protéger des valeurs ou des objets plus importants en cas de risque de vol élevé.

La forme ronde avec une ouverture étroite de l'anse ainsi que la soudure garantissent une sécurité solide! Le cadenas Diskus® 28 protège vos objets de valeur que vous stockez par exemple dans des granges, des armoires, des caves ou derrière une porte ou un portail. L'intérieur et l'extérieur du cadenas sont en acier inox, l'anse est en acier spécial cémenté, ce qui le rend particulièrement résistant à l'effraction. La soudure qui maintient les deux enveloppes en acier inox est également soudée à la main sur le Diskus® 28, qui quitte notre usine de production de Volmarstein (Allemagne). Cela signifie que les deux moitiés ne peuvent pas se séparer facilement et que le Diskus® protège très bien vos valeurs et vos objets. Conseil: Combinez le Diskus® 28 avec le porte-cadenas 140 assorti.

Technologies

- Original Diskus® design : protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier trempé
- Cylindre à goupilles de précision avec goupilles « têtes de champignon »
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany
- L'ouverture étroite de l'anse et sa forme arrondie protègent contre des attaques brutales

Utilisation et application

- Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
- Pour la protection de portails, de portes, de granges, de caves, d'armoires, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Variantes

- Dimensions: 60, 70 mm

Caractéristiques techniques - Diskus® 28/60

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	7,5 mm
Färbung	acier inoxydable
Hauteur f	60 mm
Largeur a	60 mm
Ouverture horizontale anse b	17,5 mm
Ouverture vertical anse c	13,5 mm
Poids [g]	177 g
Profondeur e	26 mm
Security Level sécurité chez soi	7
Type de fermeture	clé
à même clé	Non
EAN	4003318548550

Dessin technique

