

Privest Funkalarmzentrale DE

Art.-Nr. FU9010

Seite 1 von 3



Minimaler Installationsaufwand - maximale Zuverlässigkeit

Die Privest Funkalarmzentrale verbindet zuverlässige Funkfunktionalität mit benutzerfreundlicher Bedienbarkeit. Mit ihren 33 Zonen (32 Funk-, 1 Draht-Zone) sowie ihren 4 programmierbaren Ausgängen ist die Funkalarmzentrale das Herzstück der Privest Funk-Alarmanlage. Die innovative AM-Funktechnologie arbeitet auf einer speziell für Funkalarmanlagen reservierten Frequenz innerhalb des 868 MHz-Bandes. Durch die sprachgestützte Menüführung (deutsch) ist die Programmierung und Bedienung sehr einfach. Im Ereignisfall werden die Bewohner über den integrierten Piezo-Signalgeber vor Gefahren wie Feuer, Wasser, Einbruch oder bei Notfällen gewarnt. Zusätzlich kann über ein integriertes Sprachwählgerät (AWAG) Kontakt zu einer Notrufleitstelle oder zum Beispiel einem Handy hergestellt werden.

Technologien

- Einfache Selbstmontage dank Installationsvideo
- Integriertes Sprachwählgerät
- Einfache Erweiterbarkeit
- Hohe Reichweite
- Kompaktes Gehäuse

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Abmessungen	(BxHxT)240x190x48 mm
Anschlüsse	Analog (PSTN), Stromanschluss, Programmieranschluss, Klemmterminal, Batterieaufnahme
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8

Privest Funkalarmzentrale DE

Art.-Nr. FU9010

Seite 2 von 3

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Anzahl Funkzonen	32
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Bedienung	Über Funk-Fernbedienung, lokal, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil
Breite	240 mm
Ereignisspeicher	Ja
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja
Kommunikation/Alarmierung	Integriertes analoges Sprachwahlgerät
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,97 kg
Netzteil	Extern
Notstromversorgung	1
Programmierung	Softwareprogrammierung
Sabotageüberwachung	1
Schalldruck	90 dB
Schaltausgänge	5

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	9 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	Deutsch
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	Deutsch
Stromaufnahme	113 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	3
Umweltklasse	II
Verschlüsselung	Ja