

# Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

Art.-Nr. AZ5300

Seite 1 von 5



Die Terxon S ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. Das Profi-Alarmpaket beinhaltet alle Komponenten für effektiven, vollwertigen Schutz. Bei Bedarf ist ein Austausch der Melder und eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Profi-Alarmpaket bietet Ihnen alle Vorteile der Terxon S. Bei der Installation stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für 8 verdrahtete Melder zur Verfügung. Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung bleibt Ihnen überlassen. Bereits im Lieferumfang enthalten sind: - 2 VdS geprüfte Infrarot-Bewegungsmelder - 5 Öffnungsmelder für Türen und Fenster - 1 Schlüsselschalter, zum Aktivieren/Deaktivieren der Anlage Für den Signalgeber (Sirene und Blitz) ist eine eigene Zone auf der Hauptplatine reserviert. Mit dem Alu-Signalgeber wurde auch diese Komponente in das Profi-Alarmpaket integriert. Neben der Zentrale, dem Herzstück Ihrer Anlage, ist auch das LCD-Bedienteil Bestand dieses Alarm-Komplett-Set. Über das Bedienteil kann die Anlage programmiert und per Code oder Chipschlüssel aktiviert/deaktiviert werden. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. Weiters Zubehör, das Ihnen eine schnelle und komfortable Installation garantiert: - 50m Installationsleitung - 5 VdS-Lötverteiler - 7 Ah VdS-Notstromakku Weitere Informationen über die Terxon S und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.

## Technologien

- Lückenlose Absicherung
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für Ihren Webshop
- VdS-geprüfte Melder

## Technische Daten - Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Abmessungen             | (BxHxT)(HxBxT) 240x240x90 mm |
| Breite                  | 240 mm                       |
| Höhe                    | 240 mm                       |
| Länge                   | 90 mm                        |
| Max. Anzahl Bedienteile | 4                            |
| Notstromakku            | optionaler Akku 12V/7Ah      |

# Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

Art.-Nr. AZ5300

Seite 2 von 5

## Technische Daten - Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Notstromversorgung   | Ja                                  |
| Programmierung 1     | Direkt über Display, deutsches Menü |
| Spannungsüberwachung | Nein                                |
| Zonenabschluss       | NC oder DEOL                        |

## Technische Daten - Terxon S Alarmzentrale

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Abmessungen          | (BxHxT)(HxBxT) 240x240x90 mm        |
| Anzahl Bedienteile   | 4                                   |
| Breite               | 240 mm                              |
| Höhe                 | 240 mm                              |
| Länge                | 90 mm                               |
| Notstromversorgung   | 1                                   |
| Programmierung 1     | Direkt über Display, deutsches Menü |
| Sabotagelinien       | 2                                   |
| Spannungsüberwachung | Nein                                |
| Zonenabschluss       | NC oder DEOL                        |
| EAN                  | 4043158008685                       |

## Technische Daten - AP-Schlüsselschalter

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen            | (BxHxT) 114x85x42 mm     |
| Breite                 | 114 mm                   |
| Gehäusematerial        | ABS                      |
| Höhe                   | 85 mm                    |
| Kompatibel zu          | Secoris, Secvest, Terxon |
| Leistungsaufnahme      | 0,02 W                   |
| Länge                  | 42 mm                    |
| Mechanischer Schutz    | Nein                     |
| Montageort             | Aufputzmontage           |
| Sabotageüberwachung    | Ja                       |
| Schutzart IP           | 55                       |
| Spannungsversorgung DC | 10-15 V                  |
| Statusanzeige          | Ja                       |
| Stromaufnahme          | 2 mA                     |
| Tiefe                  | 42 mm                    |
| VdS Klasse             | ohne                     |
| EAN                    | 4012270001461            |

# Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

Art.-Nr. AZ5300

Seite 3 von 5

## Technische Daten - Draht-Kombisignalgeber Optisch/Akustisch

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Abmessungen             | (BxHxT)190x310x115 mm   |
| Blinkfrequenz           | 1,17 Hz                 |
| Breite                  | 190 mm                  |
| Gehäusematerial         | Aluminium               |
| Höhe                    | 310 mm                  |
| Leistungsaufnahme       | 4,08 W                  |
| Leuchtfarbe             | Rot                     |
| Leuchtmittel            | Xenon                   |
| Länge                   | 115 mm                  |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C                   |
| Mechanischer Schutz     | Nein                    |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C                  |
| Montageort              | Innen- und Außenbereich |
| Sabotageüberwachung     | Ja                      |
| Schalldruck             | 110 dB                  |
| Schutzart IP            | 34                      |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V                    |
| Stromaufnahme           | 340 mA                  |
| VdS Klasse              | ohne                    |
| EAN                     | 4043158008333           |

## Technische Daten - Aufputz-Lötverteiler 16-polig VdS C (weiß)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Abmessungen          | (BxHxT) 115x40x19 mm    |
| Anschlüsse           | 16 Doppel-Lötanschlüsse |
| Breite               | 115 mm                  |
| Farbe                | weiß                    |
| Farboptionen         | weiß, braun             |
| Gehäusematerial      | ABS                     |
| Höhe                 | 40 mm                   |
| Länge                | 19 mm                   |
| Montageort           | Aufputz                 |
| Sabotageüberwachung  | Ja                      |
| Umweltklasse         | III                     |
| VdS Anerkennungs-Nr. | G 105062                |
| VdS Klasse           | C                       |
| Zertifizierungen     | VdS C                   |
| EAN                  | 4043158002829           |

# Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

Art.-Nr. AZ5300

Seite 4 von 5

## Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7,2 Ah

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abmessungen            | (BxHxT) 65x94x151 mm |
| Akkutyp                | Bleigel              |
| Breite                 | 65 mm                |
| Höhe                   | 94 mm                |
| Kapazität              | 7,2                  |
| Ladezyklen             | Bis zu 1000          |
| Länge                  | 151 mm               |
| Nettogewicht           | 2,54 kg              |
| Spannungsversorgung DC | 12 V                 |
| VdS Anerkennungs-Nr.   | G 112110             |
| VdS Klasse             | sonstige             |
| Zertifizierungen       | VdS                  |
| EAN                    | 4043158000634        |

## Technische Daten - Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Abmessungen             | (BxHxT) 11x12x48 mm                            |
| Absicherungsart         | Einbruchschutz                                 |
| Anschlüsse              | NC, max. Kontaktbelastbarkeit 100 V/5 W/0,05 A |
| Breite                  | 11 mm  |
| Detektionsverfahren     | Magnetfeldmessung                              |
| Einsatzbereiche         | Innenraum                                      |
| Farbe                   | weiß   |
| Fremdfeldschutz         | Nein   |
| Gehäusematerial         | ABS  |
| Höhe                    | 12 mm  |
| Kabelart                | 2-adrig  |
| Kabellänge              | 2 m  |
| Länge                   | 48 mm  |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C  |
| Mechanischer Schutz     | Nein   |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Montageart              | Aufbau/Einbau                                  |
| Montageort              | Einbau/Aufbau                                  |
| Sensortyp               | Reed-Kontakt                                   |
| VdS Klasse              | ohne   |
| EAN                     | 4043158000191                                  |

# Profi-Alarmpaket mit VdS-geprüften Meldern

Art.-Nr. AZ5300

Seite 5 von 5

## Technische Daten - Bewegungsmelder Profi

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Abdecküberwachung            | Nein                 |
| Abmessungen                  | (BxHxT) 60x106x47 mm |
| Absicherungsart              | Einbruchschutz       |
| Alarmspeicher                | Ja                   |
| Anschlüsse                   | NC, 50 mA, 24 V DC   |
| Anzeige                      | ja                   |
| Breite                       | 60 mm                |
| Detektionsverfahren          | Wärmeerkennung       |
| Einsatzbereiche              | Innenraum            |
| Einstellbare Empfindlichkeit | Ja                   |
| Erfassungsbereich Melder (m) | 15 m                 |
| Gehäusematerial              | ABS                  |
| Höhe                         | 107 mm               |
| Impulswahlschalter           | Ja                   |
| Leistungsaufnahme            | 0,12 W               |
| Länge                        | 47 mm                |
| Max. Betriebstemperatur      | 55 °C                |
| Mechanischer Schutz          | Nein                 |
| Montageart                   | Aufbau               |
| Montageort                   | Wand                 |
| Nettogewicht                 | 0,08 kg              |
| Sabotageüberwachung          | 1                    |
| Sensortyp                    | Dualer PIR           |
| Spannungsversorgung DC       | 9-16 V               |
| Statusanzeige                | Ja                   |
| Stromaufnahme                | 10 mA                |
| Tiefe                        | 48 mm                |
| Unterkriechschutz            | Ja                   |
| Weißlichtfilter              | Ja                   |
| EAN                          | 4043158009095        |